

呼和浩特直插式网球柱,排球架,直插式网球架,

产品名称	呼和浩特直插式网球柱,排球架,直插式网球架,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	400.00/件
规格参数	厂家:达创 地址:河北 型号:DC-036
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

一片标准网球场地的占地面积不小于648平方米(南北长36米(南北长)×东西宽18米),这一尺寸也是一片标准网球场四周围挡网或室内建筑内墙面的净尺寸。在这个面积内,有效双打场地的标准尺寸是:23.77米(长)×10.98米(宽),有效单打场地的标准尺寸是:23.77米(长)×8.23(宽),在每条端线后应留有余地不小于6.40米,在每条边线外应留有余地不小于3.66米。在球场安装网柱,两柱测量,柱间距是12.80米,网柱顶部距地面是1.07米。

羽毛球柱产品特点:使用新材料精加工而成,超大底座,稳定性好,配有联动移动轮,推动起来更轻便,直接推动羽毛球柱可轻松移动,轮子为尼龙制品,经久。适合比赛、业余训练使用。直插式网球柱

羽毛球柱工艺:产品经过除油,除锈,酸洗,化等10几道前期工艺处理程序之后,再经过温静电喷塑处理,烤漆粉末为进口室外材料,可有较预防阳光照射、雨雪等户外因素造成的侵蚀。亦可使色彩均匀、亮丽、持久。

网球柱球网是用绵绒线绳(粗0.3-0.4cm)编结而成,为绿色或黑色。网孔大小以不让球穿过为准。球网上沿应有5-6.3cm的白帆布包缝布带,用直径不超过0.8cm的绳或钢丝绳穿起来。球网两端悬挂在直径不超过15cm的正方形网柱顶端。排球架

网球柱度应使网绳或钢丝绳的顶部距离地面1.07m,一侧网柱应装有可调节球网松紧的紧网器。球网的下沿与地面接触,两端与网柱底部联结,使球网充分展开,并完填满两网柱之间的空隙。直插式网球柱

单打与双打兼用的场地,在进行单打比赛时,须在单打场地边线的外沿0.94m处支撑两根单打支柱。单打场地地球网支柱的直径或边长不得超过7.5m。

网球柱球场规范

网球柱球场两边的界线叫边线。在球网两侧6.40米处的场内各画一条与球网平行的横线叫做发球线。联结两发球线的中点画一条与边线平行的线，线宽5厘米叫做中线，十堰网球柱，中线与球网成u+201c+u+201d形，将发球线与边线之间的地面分成四个相等的区域叫做发球区。直插式网球柱

在端线的，向场内画一条10厘米长、5厘米宽的垂直于端线的短线叫做中点。场除端线可宽至10厘米外，其他各线的宽度均不得超过5厘米，也不得少于2.5厘米。场各区网球柱的丈量，除中线外都从各线的外沿计算。所有的线应是同一颜色排球架。

如在球场后面放置或其他物品时，则不得使用白色、任何浅颜色。
球场后面的司线员的座椅上放的也不得使用白色或任何浅颜色

羽毛球柱材质：铸铁底座,abs水泥底座立柱规格：长1.5米 直径4厘米度:1.55米
重量：60公斤-130公斤排球架

羽毛球柱产品特点：使用新材料精加工而成，超大底座，稳定性好，配有联动移动轮，推动起来更轻便，直接推动羽毛球柱可轻松移动，轮子为尼龙制品，经久。适合比赛、业余训练使用。

网联和国度体委颁布的网球竞赛规则中规定，一片标准网球场地的占地面积不小于36.6米(南北长)×18.3(东西宽)米，这一尺寸也是一片标准网球场四周围挡网或室内建筑内墙面的净尺寸。在这个面积内，有效双打场地的标准尺寸是：23.77米(长)×10.98米(宽)，在每条端线后应留有余地不小于6.40米，在每条边线外应流有余地不小于3.66米。在球场安装网柱，两柱测量，柱间距是12.80米，网柱顶部距地面是0.914米。