

球场地坪漆施工厂家 骐洋化工 阳江地坪漆施工厂家

产品名称	球场地坪漆施工厂家 骐洋化工 阳江地坪漆施工厂家
公司名称	广州市骐洋化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区太和镇大丰埔直街15号
联系电话	13580301125

产品详情

广州市骐洋化工有限公司已通过ISO9001国际质量体系认证，是具有完善的质量保证和完备的售后服务措施，联系我司可以为你提供：环氧地坪漆、环氧自流彩砂地坪涂料、白云地坪漆施工电话、环保地坪漆施工价格、环氧地坪漆施工、地坪漆施工价格、越秀地坪漆施工电话、环氧树脂地坪漆施工厂家等的信息。

环氧树脂地坪漆与传统地坪的特别之处

- a、水泥地坪：易破、起灰尘、粗糙不光亮、易脏、不易清洗，适用于道路地坪，不适用于工业地坪。
- b、石地坪：易起灰尘、春季回潮、水份不易散发、行走声音大、油脂易渗入不易清洗，必须做打蜡保养。
- c、瓷砖地坪：声音大、重车行走时易破裂、有线沟、回潮、水份难散发、易滑，球场地坪漆施工厂家，不适合工业地坪，适用于办公楼或人行走道。
- d、木板地坪：易发霉、粗糙性太强、行走有阻脚的感觉、怕水、易腐坏、不易保养、适用于家居地面。
- e、聚脂涂料地坪：吸水性太强、易变色、易消退、附着力不强、耐磨性差、不耐压、耐溶剂性差，适用于装修、涂装，不适用于工业地坪。
- f、环氧树脂地坪：附着力强、耐磨、高硬度、耐酸碱、防霉菌、不起尘、防锈、防水、防锈、表面光亮、美观、无接缝、维护费用低廉，适用于ISO9001、GMP国际认证及一般标准厂房地坪。地坪漆施工厂家

联系广州市骐洋化工有限公司你可以了解到：白云地坪漆施工、耐磨地坪漆施工报价、跑道地坪漆施工价格、环氧自流平地坪漆、越秀地坪漆施工、广东防腐地坪漆施工价格、车间地坪漆施工价格、环氧自流平彩砂地坪漆、南沙地坪漆施工、防静电环氧树脂地坪漆等的信息。

地坪漆的成膜物质有什么？

次要成膜物质

次要成膜物质也是构成涂膜的重要组成部分，但它不能离开主要成膜物质单独成涂膜。这种成分就是涂料中使用的颜料。在涂料中加入颜料，不仅能使涂膜性能得到改进，并且使涂料品种有所增多。地坪漆施工厂家

辅助成膜物质

辅助成膜物质不能构成涂膜或不是构成涂膜的主体，但对涂料的成膜过程（施工过程）有很大的影响，或对涂膜的性能起一些辅助作用

辅助材料：有了成膜物质，颜料和溶剂就构成了涂料，阳江地坪漆施工厂家，但一般为了改善性能，环氧地坪漆施工厂家，常使用一些辅助材料，涂料中所使用的辅助材料很多，各具特长，但用量很少，一般是百分之几到千分之几或更少。用量虽少，但作用显著。根据辅助材料的功能可分为催干剂，增塑剂，润湿剂，紫外线吸收剂等。以催干剂，增塑剂使用数量较多。地坪漆施工厂家

广州市骐洋化工有限公司是一家集科研开发、生产、销售、工程设计客户服务于一体的专业化公司。联系我司可以为你提供：防静电地坪漆、亚克力球场地坪漆施工价格、球场地坪漆施工、地坪漆施工、白云地坪漆施工、耐磨地坪漆施工报价、跑道地坪漆施工价格、环氧自流平地坪漆等的信息。

地坪漆施工时的环境要求及保养维护

1、环氧树脂地坪漆施工时的环境要求：A、基面含水率：在6%以上时不能施工非水性环氧地坪；B、空气中湿度：在85%以上应停止施工；C、施工温度：低于5 应选用特殊配方。地坪漆施工厂家

2、环氧树脂地坪漆保养维护：环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品，需要细心的保养与维护，正确使用方法可使地面常保如新，并且可以延长使用年限，措施如下：

凡进入车间人员需换鞋（以免将外面泥砂带入车间而划伤地面）；

凡是硬件，须将其脚用软质塑料或橡胶包裹以免在使用过程中划伤地面；

拖拉栈板需充分将栈板升离地面，转弯时要特别注意栈板角切勿刮伤地面；

清洁地面时需用软质拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但要注意地面湿滑；地坪漆施工厂家

若因使用时间较长而造成磨损或刮花，小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂或镗涂一次。

球场地坪漆施工厂家-骐洋化工(在线咨询)-阳江地坪漆施工厂家由广州市骐洋化工有限公司提供。广州市骐洋化工有限公司(www.qiyangdipingqi.com)在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，骐洋化工一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。