

# PP 韩国SK R361Y 食品级 高光泽 透明 无规共聚注塑

产品名称	PP 韩国SK R361Y 食品级 高光泽 透明 无规共聚注塑
公司名称	上海远能工程塑料有限公司
价格	8.00/8
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室
联系电话	15250233253

## 产品详情

PP 韩国SK物理性能：无毒、无臭、无味的乳白色高结晶聚合物；密度：0.90~0.91g/cm<sup>3</sup>，是目前所有塑料中最轻的品种之一；吸水率差，仅0.01%；PP 韩国SK力学性能：结晶度高，结构规整，强度和硬度、以及弹性都比不上HDPE；但在室温和低温下，由于本身结构规整度高，所以其冲击强度较差，分子量增加的时候，冲击强度也加强，但如果会使成型加工性变差，PP最突出的性能就是抗弯曲疲劳性。PP 韩国SK热性能：PP具有良好的耐热性，熔点在164~170℃。在不受外力的情况下，150℃也不会变形。在低于-35℃会发生脆化，耐寒性不如PE。PP 韩国SK化学性能：化学稳定性良好，除了能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外，对其他化学药剂都比较稳定。化学性随结晶度的增加还有所提高。PP

韩国SK电性能：由于它的吸水率差，因此它几乎不吸水，所以不受湿度的影响，其绝缘性非常好。PP

韩国SK耐候性：PP对紫外线很敏感，加入氧化锌等填料会改善其老化性能。

PP 韩国SK PP（聚丙烯）的用途用于汽车工业（主要使用含金属添加剂的PP：挡泥板、通风管、风扇等），器械（洗碗机门衬垫、干燥机通风管、洗衣机框架及机盖、冰箱门衬垫等），日用消费品（草坪和园艺设备如剪草机和喷水器等）。可用作工程塑料，适用于制电视机、收音机外壳、电器绝缘材料、防腐管道、板材、贮槽等，也用于生产扁丝、纤维、包装薄膜、盆、桶、家具、薄膜、编织袋、瓶盖、汽车保险杠等。它也抗细菌生产，适合作一次性注射器和医疗设备。