

PP 韩国SK B350F 尺寸稳定 抗冲共聚物 YUPLENE 电子 汽车领域 家电部件

产品名称	PP 韩国SK B350F 尺寸稳定 抗冲共聚物 YUPLENE 电子 汽车领域 家电部件
公司名称	上海远能工程塑料有限公司
价格	10.00/10
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室
联系电话	15250233253

产品详情

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	熔体流动速率	ASTM D-1238	9.0	g/10min
物理性能	收缩率	SK	1.5-2.0	%
机械性能	弯曲弹性系数	ASTM D-790	14000	kg/cm ²
	IZOD耐冲击强度 Notched , 23	ASTM D-256	12	kg.cm/cm
	断裂伸长率	ASTM D-638	>500	%
	拉伸断裂强度	ASTM D-638	280	kg/cm ²
热性能	IZOD耐冲击强度 Notched , -20	ASTM D-256	4	kg.cm/cm
	维卡软化点	ASTM D-1525	150	
	热变形温度	ASTM D-648	100	
	洛氏硬度	ASTM D-785	80	R Scale
其它性能	加速老化时间	ASTM D-3012	360	hr
	流动性	SK	710	mm