

日本NOP油泵电机2MY750-220HBMVB

产品名称	日本NOP油泵电机2MY750-220HBMVB
公司名称	青岛创超商贸有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:NOP/日本油泵株式会社 用途:油冷机油泵 产地:日本
公司地址	青岛市黄岛区灵山湾路788号
联系电话	13395327032

产品详情

2HB 流量范围广泵单体

NOP油泵泵单体TOP-206HB

适用范围：适用于输送不含固体颗粒和纤维、无腐蚀性、温度不高于200℃，粘度为5~1500CST的润滑油，或其它性质类似的液体。有多种适合不同流量的型号可供选择。

用途：在一切工业领域中均可作为润滑泵用。在输油系统中可作为传输增压泵,在燃油系统中可作传输、加压、喷射的燃油泵。

- 中小流量(2.8 ~ 20cm³/rev)
- 中吐出压
- 用途：输送操作油、润滑油及冷却油
- 液体温度：-5 ~ 80 ° C(有用于高温的特殊规格)
- 适用的液体粘度：10 ~ 500mm²/sec
- 可选择连接形状(连接底座/法兰连接)

型号表示：

1) TOP-2__HB____

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) 型号：203HB、204HB、206HB、208HB、210HB、212HB、216HB、220HB

(2) 连接形状：无记（有连接底座）F（法兰角）

(3) 口径：无记、标准（Rc口径）、G（G口径）

(4) 旋转的方向：无记（顺时针方向）、R（逆时针方向）

(5) 有无流溢阀：无记（无流溢阀）、VB（有流溢阀）VD（有溢流阀泵外侧回流式）

(6) 油封、衬垫特殊部件：无记（标准规格）、US、UT、VF、VV、VH（油封、衬垫特殊规格）

型号例：TOP-203HBVB（有溢流阀）

TOP-204HBFR（法兰角，从轴端看顺时针方向旋转）

规格

产品型号

油泵轴转动一圈的吐出量 cm/rev

油泵轴转数的吐出量(理论值) /min

适用的吐出压力 MPa

转数 min-1

概略重量 kg

1500min-1

1800min-1

TOP-203HB

2.8

4.2

5.0

3.0

3000

3.5(3.9)

TOP-204HB

4

6.0

7.2

3.6(4.0)

TOP-206HB

6

9.0

10.8

2.5

2500

3.8(4.2)

TOP-208HB

8

12.0

14.4

4.0(4.4)

TOP-210HB

10

15.0

18.0

4.1(4.6)

TOP-212HB

12

21.6

2.0

2000

4.3(4.7)

TOP-216HB

16

24.0

28.8

1.5

1800

4.6(5.1)

TOP-220HB

20

30.0

36.0

1.2

5.0(5.5)

· *吐出压力为“ 供油：ISO-VG46 油温：40 ° C ”时的值

· *概略重量()内为附带溢流阀时的值。

· *TOP-2HB系列为TOP-2HA系列的升级产品。性能、连接尺寸具有互换性，但配管口径由G变为了Rc。

青岛创超商贸有限公司真诚为您服务---NOP油泵,NOP摆线泵,NOP齿轮泵,NOP润滑泵,NOP机床冷却泵,NOP机床循环泵,NOP双向摆线泵,NOP燃油泵,NOP液压马达, PROCON水泵,加工中心切削液泵, VORTEX等