

美国埃克森美孚TPV系列（中国代理商）

产品名称	美国埃克森美孚TPV系列（中国代理商）
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	36.20/公斤
规格参数	埃克森美孚:一级代理商 121-70:黑色塑料 美国:供应商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

产品详情

美国山都坪（美国埃克森美孚）AES Santoprene TPV热塑性硫化橡胶：

Santoprene TPV 101-55性能：注射成型或挤出，良好的物理性能和耐化学性，具有出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧，应用于汽车应用，电器元件，电子零件，垫片，密封，油管，硬度 59A。

TPV为热塑性弹性体

TPV主要特点：

- 1、优异的抗老化性能和良好的耐候、耐热性能；
- 2、优异的变形性能；
- 3、优异的抗张强度、高韧性和高回弹性；
- 4、优异的环保性能和可重复使用；
- 5、优异的电绝缘性能；
- 6、硬度范围广泛；
- 7、使用温度范围广泛；
- 8、颜色多样化，有全透明、半透明、浅色系列，着色容易，容易加工成型；
- 9、可与PP、PA、PC、ABS、PS、PBT、PET等多种材料共注射或挤出成型。

基本性能特点有：

1. 环保无毒安全、耐环境、耐老化性相当于三元乙丙橡胶
2. 应用温度范围（-60—150℃），60℃至135℃的长期使用温度
3. 广软硬度应用范围广（25A-55D）。
4. 压缩变形 变形小
5. 卓越的抗动态疲劳性能
6. 很高的抗撕裂强度
7. 极优的耐臭氧及耐候性能
8. 良好的耐磨性能
9. 触感优异柔软
10. 可以循环使用，降低产品成本SUCCO系列
11. 优良的加工性能：可用注射、挤出等热塑性塑料的加工方法加工，高效、简单易行，无需增添设备，流动性高、收缩率小
12. 绿色环保，可回收使用，且反复使用六次性能无明显下降，符合欧盟环保要求

TPV美国埃克森美孚（山都坪） 101-40 TPV美国埃克森美孚（山都坪） 101-55

TPV美国埃克森美孚（山都坪） 101-60W261 TPV美国埃克森美孚（山都坪） 101-64 TPV美国埃克森美孚（山都坪） 101-64BK TPV美国埃克森美孚（山都坪） 101-73 TPV美国埃克森美孚（山都坪） 101-80 TPV美国埃克森美孚（山都坪） 101-87 TPV美国埃克森美孚（山都坪） 103-40 TPV美国埃克森美孚（山都坪） 103-50 TPV美国埃克森美孚（山都坪） 111-100 TPV美国埃克森美孚（山都坪） 111-35 TPV美国埃克森美孚（山都坪） 111-45 TPV美国埃克森美孚（山都坪） 111-45 BK TPV美国埃克森美孚（山都坪） 111-50 TPV美国埃克森美孚（山都坪） 111-50 BK TPV美国埃克森美孚（山都坪） 111-55 TPV美国埃克森美孚（山都坪） 111-60 TPV美国埃克森美孚（山都坪） 111-64 TPV美国埃克森美孚（山都坪） 111-70 TPV美国埃克森美孚（山都坪） 111-73 TPV美国埃克森美孚（山都坪） 111-80 TPV美国埃克森美孚（山都坪） 111-87 TPV美国埃克森美孚（山都坪） 111-90 TPV美国埃克森美孚（山都坪） 121-50M100 TPV美国埃克森美孚（山都坪） 121-55 TPV美国埃克森美孚（山都坪） 121-58W175 TPV美国埃克森美孚（山都坪） 121-62M100 TPV美国埃克森美孚（山都坪） 121-65B200 TPV美国埃克森美孚（山都坪） 121-65M300 TPV美国埃克森美孚（山都坪） 121-65W233 TPV美国埃克森美孚（山都坪） 121-67 TPV美国埃克森美孚（山都坪） 121-67W175 TPV美国埃克森美孚（山都坪） 121-68W228 TPV美国埃克森美孚（山都坪） 121-70