

C40公路桥梁伸缩缝a福州C40公路桥梁伸缩缝aC40公路桥梁伸缩缝生产厂家

产品名称	C40公路桥梁伸缩缝a福州C40公路桥梁伸缩缝aC40公路桥梁伸缩缝生产厂家
公司名称	衡水鼎泰橡胶制品有限公司
价格	200.00/米
规格参数	品牌:鼎泰 型号:GQF-C40 产地:衡水
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡 马家庄村
联系电话	18632866860 18003188661

产品详情

C40公路桥梁伸缩缝a福州C40公路桥梁伸缩缝aC40公路桥梁伸缩缝生产厂家

桥梁伸缩缝

我们经常将桥梁伸缩缝简称为伸缩缝,或者桥梁伸缩装置。桥梁伸缩缝需要根据不同桥梁的结构、形状、长度等情况而设计,因此每座公路桥梁都要选用不同的伸缩缝产品,以消除温度、荷载对桥梁构件的损伤。按伸缩缝使用的材料和用途可分为:模数式桥梁伸缩缝和KS伸缩缝以及TST弹塑体伸缩缝。

桥梁伸缩缝型号

我公司生产的桥梁伸缩缝的型号齐全,主要有:GQF-C、GQF-F、GQF-Z、GQF-E、GQF-L型、GQF-MZL型模数式桥梁伸缩缝,它是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝装置。其中GQF-C型、GQF-F型、GQF-Z型、GQF-E型、GQF-L型伸缩缝适用于伸缩量80mm以下的桥梁接缝。

GQF-MZL型是由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的模数式桥梁伸缩装置,适用于伸缩量80mm-1200mm的大中跨度桥梁。

C40公路桥梁伸缩缝a福州C40公路桥梁伸缩缝aC40公路桥梁伸缩缝生产厂家

产品代号及表示方法:代号表示方法与中华人民共和国交通行业标准表示方法相一致。以GQF-C60、GQF-F80、GQF-MZL480、GQF-C60(NR)、GQF-F80(CR)桥梁伸缩缝为例GQF为交通行业标准规定的伸缩缝装置代号。

伸缩缝的构造要求

要求伸缩缝在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向，均能自由伸缩，牢固可靠，车辆行驶过时应平顺、无突跳与噪声；要能防止雨水和垃圾泥土渗入阻塞；安装、检查、养护、消除污物都要简易方便。在设置伸缩缝处，栏杆与桥面铺装都要断开。

胶料适用范围a、采用氯丁橡胶（CR）的伸缩装置适用于温度为 -25 — -60 地区。b、采用天然橡胶（NR）的伸缩装置适用于温度为 -40 — -60 地区。结构特点GQF-MZL型伸缩装置的突出特点是将伸缩装置的承重结构和位移控制系统分开，二者受力时互不干扰，分工明确，这样既保证受力时安全，又保证了受力时位移均匀。伸缩装置伸缩量的确定桥梁伸缩量计算值直接影响对伸缩装置规格选择。若伸缩装置规格选择不合理，就直接影响伸缩装置的使用效果。同时选择伸缩装置时还应考虑梁、板间伸缩装置间隙量大小，以保证伸缩装置与梁、板两端有充分锚固，才能达到使用效果。在选择伸缩装置的规格时，一定要留足够余量，以保证伸缩装置的使用效果和耐久性。