

养殖场污水处理设备

产品名称	养殖场污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	31000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区和平路与福寿街交叉路口北100米福润得大厦10楼1002室
联系电话	15165668721

产品详情

养殖场污水处理设备

设计原则：1、严格执行国家及地方现行有关法规、技术经济政策。
2、采用的工艺应先进、成熟、可靠、确保系统稳定运行并达标排放。3、设计中贯彻节能的原则，最大限度降低废水和污泥处理成本和运转费用，实现资源化利用，争取获得大的经济效益。
4、设计中所确定的数据可靠、准确，并保证一定的安全系数。5、土建结构、设备配置合理。在满足工艺要求，保证出水水质的前提下应尽可能降低工程成本和运行费用。
6、充分考虑工程操作、管理、维护的方便，降低劳动强度。7、采取必要的措施，尽量减少环境影响，避免二次污染，污水处理一般来说包含以下三级处理：一级处理是它通过机械处理，如格栅、沉淀或气浮，去除污水中所含的石块、砂石和脂肪、油脂等。一般采用蜂窝状填料。

蜂窝状填料的比表面积如：蜂窝状填料孔径须根据废水水质（BOD 即五日生化需氧量、悬浮物等的浓度）、BOD负荷、充氧条件等因素进行选择。在一般情况下浓度为100~300毫克/升，孔径可选用32毫米 填料要质量轻，强度好，抗氧化腐蚀性强，不带来新的毒害。目前采用较多的有玻璃布、塑料等蜂窝状填料，此外，也可采用绳索、合成纤维、沸石、焦炭等作填料。填料型式有蜂窝状、网状、斜波纹板等。由于氧化池内生物量较大，处理负荷高，可控制溶解氧量较高，一般要求氧化池出水中剩余溶解氧为2~3毫克/升。为了节省运行费用，并提高污水的可生化性，在生物接触氧化池前加厌氧水解调节池，将厌氧工艺控制在水解酸化阶段，旨在利用厌氧条件下多种产酸菌的胞外酶分解水中长链有机物，产生有机酸、醇等，废水中的有机物水解酸化后，可生化性得到了提高，利于发挥后续好氧工艺的生物降解性能，使整个工艺能节能运行并使出水优良。

养殖场污水处理设备