

批发供应欧姆龙电子血压计 上臂式 HEM-7012

产品名称	批发供应欧姆龙电子血压计 上臂式 HEM-7012
公司名称	哈尔滨市道外区宝利医疗器械批发站
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧姆龙电子血压计 型号:上臂式 HEM-7012
公司地址	哈尔滨市道外区靖宇街147号
联系电话	86-0451-88963363

产品详情

品牌	欧姆龙电子血压计	型号	上臂式 HEM-7012
规格	131 × 84 × 155 (mm) ; (净重 mm)		约350g (含电池)。
产地	经销商哈尔滨道外宝利医	电源形式	4节5号电池/AC稳压电源 ;
额定电压	见说明书 (V)	显示方式	数字式显示方式 ;
测量范围	压力 : 0 ~ 299mmHg (0 ~ 39.9kpa) ; 脉搏数 : 40 ~ 180次/分钟 ; (mmHg)	测量方法	示波测定法 ;
压力准确度 ±	压力 : ± 4mmHg (± 0.5kpa) 以内 ; (mmHg)	脉搏准确度 ±	脉搏数 : 读取数值的 ± 5% 以内 ; (%)
适用工作温度	+10 ~ +40 ()	排气方式	见说明书
自动关闭功能	有	箱装数量	10 (台)
贸易属性	内贸	产品类别	家用血压计

批发供应欧姆龙电子血压计 上臂式 hem-7012

经销商哈尔滨道外宝利医疗器械批发站联系电话 : 0451-57800680 13614511995

国食药监械(进)字2008第2201855号

产品特点 : 日本原装进口 ; 时钟功能 ; 智能测压技术 ; 心率不齐检测 ; 误动作提示功能 ; 90次记忆功能 ; 改良扇形臂带 ; 同时显示血压值和脉搏数 ; 可使用稳压电源。

产品参数 : 1、显示方式 : 数字式显示方式 ; 2、测量方式 : 上臂式 ; 3、测量方法 : 示波测定法 ; 4、测量范围 : 压力 : 0 ~ 299mmhg (0 ~ 39.9kpa) ; 脉搏数 : 40 ~ 180次/分钟 ; 5、精度 : 压力 : ± 4mmhg (± 0.5kpa) 以内 ; 脉搏数 : 读取数值的 ± 5%以内 ; 6、加压方式 : 压力泵自动加压方式 ; 7、减压方式 : 自动

压力释放阀；8、排气方式：自动快速排气方式；9、压力检测：静电电容压力传感器；10、脉搏数检测：静电电容型压力传感器；11、存储容量：可存储90次测量值；12、电源：4节5号电池/ac稳压电源；13、电池寿命：约300次（高性能锰干电池）；14、使用温湿度：+10 ~ +40 ，30% ~ 85%rh；15、保存温湿度：-20 ~ +60 ，10% ~ 95%rh；16、运行大气压力：860 ~ 1060hpa；17、保存大气压力：500 ~ 1060hpa；18、外形尺寸：131 × 84 × 155（mm）；19、臂带尺寸：140 × 480（mm）；20、本体重量：约350g（含电池）。

产品特点1.日本原装进口2.快速测压；智能加压3.误动作提示功能4.心律不齐检测5.单键式开关6.大屏幕同时显示脉搏数和血压值7.时钟功能；静音设计8.90次记忆显示3次平均值9.可接ac220v稳压电源