

# POM 美国赫斯特 C9021 美国赫斯特C9021 BK

产品名称	POM 美国赫斯特 C9021 美国赫斯特C9021 BK
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

## 产品详情

### 美国赫斯特C9021 BK

AS450 特点和用途：挤塑级，共聚甲醛，抗静电，强度和热稳定性好，耐酸、碱性腐蚀、耐热水性好，适合于电子、录像电视的传动带

C245 硅酮 特点和用途：注塑和挤塑级，适合改善润滑性、耐磨性和熔体流动性的工程制品。FDA认可，用于摩擦力及耐磨性的机械零件，如齿轮、凸轮。

C400、C401 特点和用途：挤塑级，共聚甲醛，含有弹性体添加剂，由于结晶度高，加橡胶等材料后，可防震，适合于制应刷版等。

CD3068 强度和刚性良好，韧度高，耐酸性和碱性化学品、溶剂、石油、油脂好，耐紫外线稳定性好，适合于抽承等工程制品，FDA认可。

主要经营：PP、PE、PS、PET、PBT、PC、PA6、PA66、PA12 pom pc

本公司长期经营美国杜邦德国巴斯夫美国GE日本帝人德国拜耳基础创新塑料(南沙)日本宝理台湾奇美韩国陶氏韩国LG,三星,晓星、日本宝理,三菱,东丽,宇部,旭化成,台湾奇美.中国石化等进口,国产各种型号塑胶

ABS+PA6)GF20/ (ABS/PA) M/MK 20 GF/美国舒尔曼详细信息

汽车内外饰：仪表板，饰柱，仪表前盖，格栅，内外饰件

2.商务设备机壳和内置部件：笔记本/台式电脑，复印机，打印机，绘图仪，显示器

3.电信，移动电话外壳，附件以及智能卡（SIM卡）：

4. 电器产品，电子产品外壳，电表罩和壳体，家用开关，插头和插座，电缆电线管道

5. 家用电器，如洗衣机，吹风机，微波炉内外部件

PC/ABS注塑模工艺条件:

干燥处理：加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90~110C，2~4小时。

熔化温度：230~300C。

模具温度：50~100C。

注射压力：取决于塑件。

注射速度：尽可能地高。

化学和物理特性: PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性。例如ABS的易加工特性和PC的优良机械特性和热稳定性。二者的比率将影响PC/ABS材料的热稳定性。PC/ABS这种混合材料还显示了优异的流动特性。收缩率在0.5%左右。