

手摇升降式网球柱 室外可移动式排球架 直插式羽毛球架

产品名称	手摇升降式网球柱 室外可移动式排球架 直插式羽毛球架
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	300.00/对
规格参数	品牌:达创 型号:DC036 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

一片标准网球场地的占地面积不小于648平方米(南北长36米(南北长) × 东西宽18米), 这一尺寸也是一片标准网球场地四周围挡网或室内建筑内墙面的净尺寸。在这个面积内, 有效双打场地的标准尺寸是: 23.77米(长) × 10.98米(宽), 有效单打场地的标准尺寸是: 23.77米(长) × 8.23(宽), 在每条端线后应留有余地不小于6.40米, 在每条边线外应留有余地不小于3.66米。在球场安装网柱, 两柱测量, 柱间距是12.80米, 网柱顶部距地面是1.07米。主流的网球场地地面为弹性丙烯酸场地, 无障碍物。网球场地地面也有塑胶、红土、人造草和木地板等。不论是采用木板地面还是合成材料地面, 都必需保证运动员在比赛中不感到太滑或太粘, 并有定的弹性。但要注意地面平整, 以防出现伤害事故。

随着网球的不断发展, 不断被人们所熟知, 网球架的需求量也越来越大。

网球架具有具有防腐、防老化、抗晒、耐候、色彩鲜亮、不易受外力撞击变形、现场施工安装、灵活性强等点。可选颜色: 蓝色、绿色、、白色等。

下面让我来介绍一下关于网球架的安装事项:

网联和国度体委颁布的网球竞赛规则中规定, 一片标准网球场地的占地面积不小于36.6米(南北长) × 18.3(东西宽)米, 这一尺寸也是一片标准网球场地四周围挡网或室内建筑内墙面的净尺寸。在这个面积内, 有效双打场地的标准尺寸是: 23.77米(长) × 10.98米(宽), 在每条端线后应留有余地不小于6.40米, 在每条边线外应流有余地不小于3.66米。在球场安装网柱, 两柱测量, 柱间距是12.80米, 网柱顶部距地面是0.914米。

如果是两片或两片以上相连而建的并行网球场地。相邻场地边线之间的距离不小于4.0米。如果是室内网球场, 端线6.40米以外的上空净高不小于6.40米, 室内屋顶在球网上空的净高不低于11.50米。

网球架, 或称球网支柱, 是网球比赛的一个重要器材, 其参数规格如下:

网球架：一般为金属制成，它的直径不超过15厘米的圆形或边长不超过15厘米的正方形。网柱顶部有的有小槽，网绳或钢丝绳绷紧时便于固定。网柱高度应使用网绳或钢丝绳的顶部距离地面1.07米。

若兼有单打和双打的场地，挂着双打球网用于单打时，则必需加两根支柱，此支柱为单打支柱。其高为1.07米，直径不得超过7.5厘米的圆形和边长不超过7.5厘米的方形。这两根支柱立于距单打场地边线外沿0.914米处支撑球网。