

96芯冷轧板光纤分配箱

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 96芯冷轧板光纤分配箱 |
| 公司名称 | 宁波普纬达通信设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波 |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址） |
| 联系电话 | 15968986688 15968986688 |

产品详情

96芯冷轧板光纤分配箱,普纬达:PWD-01,材质:SMC、不锈钢、冷轧板,产地:宁波,慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址),15968986688 15968986688

普纬达:PWD-01,材质:SMC、不锈钢、冷轧板,产地:宁波,慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址),15968986688 15968986688

????

????????????>1000??

???????????????????????????????? 30mm?

??

????? GB5169.7 ??A ???

????

????????????????0.3dB?

????:APC??60dB?UPC ??50dB?PC??40dB?

??????????

??????1000M?/500V?????

??????3000V????/1min?????????

????????>6mm2 ??????????????

??

????????????????

????????????????

????????????????

????????????SC?LC?ST?MT-RJ??

?1U??????48?LC?MT-RJ?24???LC?24?MT-RJ???????

??????

????????????

??1U????????

????????????

??FTTH?????????

????????????FTTH??

??

?????????????-??

长波长光纤因具有衰耗低、带宽宽等优点，特别适用于长距离、大容量的光纤通信，项一光阡光瘦的认知0(4)按套塑类型分类一紧套光纤与松套光纤

紧套光纤，是指二次、三次涂敷层与预涂敷层及光纤的纤芯，以及包层等紧密地结合在一起的光纤。

降。这是区未经套塑的光纤，其衰耗温度特性本是十分优良的，但经过套型之后其温度特性下因为套塑材料的膨胀系数比石英高得多，在低温时收缩较厉害，压迫光纤发生微弯