

托盘式汇线桥架批发 合正电气 汇线桥架

产品名称	托盘式汇线桥架批发 合正电气 汇线桥架
公司名称	镇江合正电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市油坊镇老郎街
联系电话	13805296001

产品详情

汇线桥架的规格尺寸选择

工程实际中，在汇线桥架的规格尺寸选择方面的问题是要么偏大，要么偏紧张。如何合理地选择汇线桥架的规格尺寸呢？《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）中8、10、7条规定：“汇线总截面积与托盘内横断面积的比值，电力电缆不应大于40%；控制电缆不应大于50%。”

汇线桥架填充率的选择

电缆梯架、托盘宽度和高度的选择应符合填充率的要求，电缆的梯架和托盘内的填充率在一般情况下，电力电缆可取40%~50%，控制电缆可取50%~70%，且宜预留10%~25%工程发展余量。

汇线桥架载荷等级的选择

在选择电缆桥架的荷载等级时，汇线桥架的工作均布荷载不应大于所选汇线桥架荷载等级的额定均布荷载，梯级式汇线桥架，如果汇线桥架的支吊架的实际跨距不等于2m时，则工作均布荷载应满足要求。各种组件及支吊架在满足相应荷载的条件下，其规格尺寸应与托盘、梯架的直线段、弯通系列相匹配。在选择汇线桥架的弯通或引上、引下装置时，不应小于汇线桥架内电缆较小允许弯曲半径。

汇线桥架隔开放设：当电力电缆和控制电缆较少时，托盘式汇线桥架批发，可以在同一电缆桥架安装，汇线桥架，但中间须用隔板将电力电缆和控制电缆隔开放设。

汇线桥架桥架宽度：选择电缆桥架的宽度时，钢制汇线桥架价格，应留有一定的备用空位，以便为今后增添电缆线。

汇线桥架适用于一般直径较大电缆的敷设，特别适用于高、低压动力电缆的敷设。梯级式电缆桥架在不同跨距下较大允许均布载荷及变形量。

托盘式汇线桥架批发-合正电气(在线咨询)-汇线桥架由镇江合正电气有限公司提供。镇江合正电气有限公司（www.zjjtee.net）是一家从事“钢网桥架,汇线桥架,防腐桥架”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“合正电气”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使合正电气在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！