

# 西门子CP342-56GK7342-5DF00-0XE0

产品名称	西门子CP342-56GK7342-5DF00-0XE0
公司名称	上海湘羿工业自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:PLC
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2782室
联系电话	15200773606

## 产品详情

S7 通信

S7 路由

数据记录路由

免维护数据备份（无需电池）

用于错误 (Error)、运行状况 (RUN/Stop)、维护 (MT)、电源 (PWR) 诊断指示灯，以及每个端口一个链路 LED 指示灯

可选标签采用浅灰色或黄色标签条。有两种材料可供选择：

标签箔和带有 500 个标签条的标签卷，可用热转印打印机进行打印

纸 (280 g/m<sup>2</sup>)，规格 DIN A4，每张 100 个标签条，适用于激光打印机

ET 200SP CPU 可配有一个参考 ID 标签。

通过总线适配器实现不同 PROFINET 连接类型

在标准环境条件下，BA 2xRJ45 用于通过 RJ45 插头进行连接

对于运行期间的机械负荷和/或更高的 EMC 要求，可使用 BA 2xFC 来直接连接 PROFINET 电缆

在将 AC I/O 模块或 AI Energy Meter ST 用作\*\*个 I/O 模块时，应将深色基本单元用作 ET200SP CPU 后面的\*\*个基本单元

## 供货范围

CPU 1510SP F-1 PN (包括服务器模块)、24 V DC  
连接器和总线适配器端口盖 (总线适配器须单独订购)

## 功能

### 性能

#### 高速命令处理

高性能网络接口：CPU 配有 PROFINET IO IRT (3 端口交换机) 作为标准接口。

### 集成技术

通过标准化的块 (PLCopen) 连接模拟驱动器和具有 PROFIdrive 功能的驱动器

支持转速控制轴和定位轴以及外部编码器

\*\*位置传动可实现轴之间的同步操作

具有所有 CPU 变量的跟踪功能，用于实时诊断和偶发故障检测

全面的控制功能，例如，通过便于组态的块自动优化控制参数以实现优控制质量

### 等时同步模式

通过恒定总线循环时间，将分布式信号采集、信号传输和程序执行与 PROFIBUS 循环进行同步耦合

### 集成安全功能

通过密码保护专有技术，防止未经许可而读取和修改程序块

通过复制保护，可将具体程序块与 SIMATIC 存储卡的序列号绑定：

## 西门子PLCS7-300系列PLC安装及注意事项

上海湘羿工业自动化设备有限公司 苏工 15200773606微信同步

西门子PLC代理商 西门子PLC模块代理商 西门子PLC通讯模块代理商 西门子PLC模拟量模块代理商  
西门子PLC模块总代理商

### 西门子PLC S7-400系列可编程控制器

PLC S7-400系列可编程控制器

### 西门子PLC S7-300系列可编程控制器

S7-300 模块化微型PLC 系统，满足中、小规模的性能要求

### 西门子PLC S7-200系列可编程控制器

S7-200系列PLC适用于各行各业，各种场合中的检测、监测及控制的自动化

### 西门子PLC S7-1200系列可编程控制器

SIMATIC S7-1200 CPU  
SIMATIC S7-1200 系统的 CPU 有三种不同型号：CPU 1211C、CPU 1212C 和 CPU1214C

### 西门子PLC

6ES 6ES71517FA200AB0 6ES71518FB000AB0  
6ES 6ES71517FA200AB0 6ES71518FB000AB0  
6ES71517FA200AB0 6ES71518FB000AB0

### PLC S7-300常用型号列举

6ES7315-2AG10-0AB0,6ES7313-6CF03-0AB0,6ES7314-1AG13-0AB0,6ES7322-1BL00-0AA0,6ES7321-1BL00-0AA0  
0 6ES7321-1BH02-0AA0

S7-300PLC 6ES7368-3BB01-0AA0

S7-300PLC 6ES7368-3BB01-0AA0产品描述SIMATIC S7-300，连接电缆，IM 360/IM 361之间，1M

6ES7194-4CA00-0AA0链接模块

6ES7194-4CA00-0AA0链接模块产品描述用于数字量和模拟量电子模块 ET 200PRO4 X M12

6FX2007-1AE14电缆

6FX2007-1AE14电缆产品描述SINUMERIK FM-NC / 840 d / 810 d手持单元B-MPI电缆10米、2紧急停机通道、2允许切换频道,3步骤使用的基于连接

SENTRON3NE4120

SENTRON3NE4120产品描述SITOR FUSE-link 80 a,交流1000 v(DIN 43620,大小0)

SIMATIC S7-200 6ES7214-1AD23-0xB0

SIMATIC S7-200 6ES7214-1AD23-0xB0产品描述CPU 224，紧凑型单元，DC 电源，14 DI DC/10 DO DC，8/12 KB代码/8 KB数据，PROFIBUS DP，可扩展