

# 供应日吉金晟水泥纤维板厚度 纤维水泥板价格

产品名称	供应日吉金晟水泥纤维板厚度 纤维水泥板价格
公司名称	北京金晟元建材有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	规格:1220*2440 厚度:8-9-10-12-15 防火:A级
公司地址	北京市房山区长阳万兴路86号-A4586
联系电话	13121309852

## 产品详情

水泥纤维板是一种新型的建筑材料，按照国家的建筑材料行业标准在建筑平板中属于无石棉和温石棉纤维水泥平板。目前国内大多以温石棉纤维水泥压力板为主，主要材质纤维（蛇纹石石棉）、水泥（硅酸盐水泥）、硅粉以及其他附加材料，采用特殊的生产工艺，经过制浆、抄取、万吨压机加压、四道养护程序而生产的建筑用水泥平板，它以其优越的性能已经被广泛应用于建筑行业的各个领域。中文名纤维水泥压力板 外文名 Fiber cement board 别名 纤维水泥加压板；构成材料 蛇纹石石棉、硅酸盐水泥、硅粉等金晟元纤维水泥板高密度纤维水泥板生产厂家防火隔1.防火隔墙采用模块形式，在遇到封堵位置变化的因素时，拆卸移动就可以了。2.没有飞烟、不脱落、隔热效果好、散热快、设计科学合理、使用方便、有效期长、遇火不会产生有毒气体，整体阻火模块无卤素成分，遇到火灾不会释放有毒气体，绿色环保。3.耐水、耐油、耐酸碱性好，不溶于水、油等物质，稳定性能很好。产品成分加入了一种特殊对环境没有污染的物质，从而有种特殊气味，可以防止小动物、老鼠咬。4.和周围环境相融合时间比较短，阻火模块产品都是按照规格设计的，安装完后平整，外观整齐。5.环保、无污染，整体新阻火模块产品采用多种有机物质组成，没有甲醛含量。6.防火隔墙有效期长，可以使用15年以上，以前的阻火产品2-3年必须更换一次。这样的产品比较省成本。7.施工简单、方便，由于采用少量胶材料，加上特有的凹凸自锁形状，比较结实、可靠。纤维水泥板密度按压力来分：有无压板和压力板之分。中低密度的纤维水泥板都是无压板，高密度的是压力板。压力板又称为纤维水泥压力板，需要专门的压机生产，无压机的企业做不了。根据密度的高低，纤维水泥压力板分为：1) 普通板，密度1.5-1.75g/cm<sup>3</sup>；2) 优等板，密度1.75-1.95g/cm<sup>3</sup>；3) 特优板，密度1.95g/cm<sup>3</sup>以上。4、按厚度来分：1) 超薄板，2.5-3.5mm；2) 常规板，4-12mm；3) 厚板，13-30mm；4) 超厚板，31-100mm。一般的厂家做不了超薄板和超厚板，这也是行业内衡量企业生产能力和技术水平的重要依据。国家行业标准：jc/t412.1-2006

无石棉纤维水泥平板，jc/t412.2-2006 温石棉纤维水泥平板。玻璃纤维板简称玻纤板，也是一种无石棉纤维建筑装饰材料，通常用作室内墙面和吊灯装饰，在很多场所都有广泛应用。一、玻璃纤维板是什么 玻璃纤维板的主要材料是玻璃纤维和高耐热性的复合材料，这两种材料都不含任何有毒害物质，所以玻璃纤维板是环保安全的。它经过复杂加工之后，获得了很高的机械性能，具有很好的加工性。纤维水泥板是以水泥胶黏剂为主要原材料加工生产的一种建筑平板，是一种介于石膏板和石材之间、可自由切割、钻孔、雕刻的建筑产品，以其优于石膏板、木板的防火、防水、防腐、防虫、隔音性能和远远低于石材的价格而成为建筑行业广泛使用的建筑材料，大大提高了板材的强度、柔性、抗折性、抗冲击性，每张板材价格在32元起价。虽然有厂家为了冒充纤维水泥压力板而故意加炭黑等将板材做成深色，但颜色一

一般较深或泛黑;纤维水泥压力板的颜色是自然的水泥色,颜色自然素雅,为灰黑色泛白;纤维水泥压力板的平整度一般比硅酸钙板要好,给人以光滑有亮度的感觉,硅酸钙板的平整度要差一些,给人一种涩暗的感觉。纤维水泥板施工工具:手锯、电动圆盘锯、裁刀、钻或群钻、手推刨或电刨、射钉枪、伞形螺栓、系墙螺栓、自攻螺栓、木螺丝、螺钉、射钉、吊钩、柔性纸带、密封膏、泡沫塑料条、金属护角、金属镶边等。