

工业烤炉,烤漆炉,烤粉炉.

产品名称	工业烤炉,烤漆炉,烤粉炉.
公司名称	惠州市惠城区新兴达五金工程部
价格	16500.00/套
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:新兴达 型号:HH-8
公司地址	中国 广东 惠州市 惠城区 马安镇新江广汕路旁5号
联系电话	86-07522315809 15812554575

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	新兴达
型号	HH-8	材质	镀锌板
温度范围	常温-300 ()	功率	46000 (W)
主要用途	烤漆,烤粉		

《工业烤炉:规格配置》

(1)外形部分：外壳采用1.5.镀锌板折弯而成，防生锈，上下均匀分成四层，底部配有车仔导轨,方便烤箱工件车仔出入平稳,确保工件不落粉现壮。

(2)内胆部分：内胆材质采用1.mm厚锌板制做，内胆四周铺100mm厚高温硅酸隔热岩棉，门边四周增加耐高温密封硅胶条,使炉外温度不烫手。

(3)发热部分：内置台湾产不锈钢散热片发热管于炉腔两侧，炉腔顶部配0.75kw运风马达2台、配10寸运风风轮于炉腔顶部，内置运风风槽

(4)电器部分：电源380v，三相五线制，功率46kw，配独立控制电箱于烤箱侧面，采用台湾泛达p-909a型微电脑智能型led数显温控器，配有pv和sv数字显示窗口，采用模块连续缓冲式输出控制加热器,采用ssr固态继电器输出。颠覆传统过零触发时带来的电流瞬间冲击大、控温波动大等影响，配合性价比极高的e系列4-20ma输出型温控器，可使输出电压平稳线性变化，控温效果更稳定，性能更卓越，(可根据温度的误差大小自动调整输出功率的大小)使温度更加精准,温度室温至300 任意可调，功能有pid自整定微积分控制、自动恒温、自动计时(配有高精度数显自动计时器可调999分钟/小时)温度到后定时报警断电、超温断电,双温控器控制(设有超温上限温控器,防止因温控器失控而损坏其产品)漏电保护、电机过载保护等功能，使温度更加精准,内部温差±3度。

适用于产品脱水、烘干，烤漆，如电镀业、电子业、合金饰品滴油、食品塑胶业、皮革业、五金等行业。
《按客户要求订做尺寸》

工业烤炉规格配置一览表

型号	材质	长*宽*高(mm)	运风功率*数量	加热功率*温度	加热材料
nxd 09	铁板	(外)800*950*1350	1hp*1台	9kw*230	电散热管加热
		(内)600*600*1000			
nxd 12	铁板	(外)870*1200*1900	1hp*1台	12kw*230	电散热管加热
		(内)640*850*1500			
nxd 18	锌板	(外)1000*1150*1950	1hp*1台	12kw*230	电散热管加热
		(内)800*800*1600			
nxd 24	锌板	(外)1030*1350*1900	1hp*1台	12kw*230	电散热管加热
		(内)830*1000*1500			
nxd 30	不锈钢	(外)1560*2000*2150	1hp*2台	30kw*230	电散热管加热
		(内)1340*1650*1800			
nxd 36	不锈钢	(外)2750*2000*2150	1hp*2台	36kw*230	电散热管加热
		(内)2500*1600*1800			
nxd 40	不锈钢	(外)2000*2150*2200	1hp*2台	30kw*230	电散热管加热
		(内)1800*1800*1800			
nxd 73	锈钢	(外)3160*2850*2490	1hp*2台	46kw*230	电散热管加热
		(内)3000*2500*2100			
nxd 80	锈钢板	(外)3500*2850*2500	1hp*2台	52kw*230	电散热管加热
		(内)3300*2500*2100			