

喷油房,家具喷漆房 新兴达

产品名称	喷油房,家具喷漆房 新兴达
公司名称	惠州市惠城区新兴达五金工程部
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:新兴达 型号:NXD-P06
公司地址	中国 广东 惠州市 惠城区 马安镇新江广汕路旁5号
联系电话	86-07522315809 15812554575

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	新兴达
型号	NXD-P06	重量	800 (Kg)
适用范围	工件表面处理	最大输出压力	1600 (N/S)
功率	12000 (w)	动力形式	气动式无气喷涂机
空载排量	28800	喷射宽度	600
喷嘴直径	0.2mm	压力比	1:30
种类	空气喷涂机	最佳喷射距离	250-350mm

本产品利用负气压力原理，工作时在齿板与弧板间因负压形成的强大气流（龙卷风），使这里的水产生旋涡对吸入的漆雾进行冲洗，空气被风机排出室外，油渣留于水中，在喷柜后捞油渣处集中打捞油渣，清水回流前面周而复始，从而保持了室内外空气不被漆雾污染，维护了工人健康.整机全用螺丝组合,方便拆装、适合于五金、塑胶、家具、等行业手动表面喷涂。

水帘柜配置：

- (1) 尺寸：长4000mm、深3822mm、高1960mm
- (2) 主体用1.5mm厚镀锌板轧形制造.
- (3) 喷漆工作位正面用1.5mm厚不锈钢板作水帘流水板。
- (4) 抽水动力:用（1台）3hp、380v、立式水泵制造水帘。
- (5) 抽风动力:用（2台）7.5hp、380v、水帘柜专用离心风机。
- (6) 照明部分:用(3套)40w、220v、净化灯。

(7) 控制部分；(1套) 内部电器采用“正泰”牌

(8) 送1.2m风管(2条)材质采用0.6mm镀锌板制造。

(二).使用操作和维护：

先接好来水及排水管保持常开位置，自动往底部水池中放水约300mm深时，浮球自动关闭入水。检查水池中水面于齿板之齿尖位置,距离约20mm时可开动抽气机进行工作（否则修正浮球位置后调正水位再开动抽气机，注意检查抽气机叶轮的箭头旋转方向）。开机后缸内存水下降约60mm，此时浮球再打开入水掣加水，加满至原水位再关闭入水。待关机后机内全部积水再回流水缸内，从水缸溢水孔自流排出保持原始水位作再次起动用。喷漆工作位水濺流水板制造水濺。（如水膜过少或无水流出，应检查管道是否堵塞及水泵是否运行）牙齿板及弧形槽,每周拆下清洗一次，涂抹厚黄油后挂回原位(只许用手托高取出)抽气机每半年铲漆一次，涂抹厚黄油后按原位装回去。在水池内增加了用粗、细石子及活性炭分层填充的不锈钢过滤网过滤分离废漆,废漆向柜后集中收集,方便打捞。水泵经长时间使用后,会有少量漆渣堵塞管道,要注意定期对水泵及管道进行清理。

喷油柜规格配置一览表

型号	材质	长*宽*高 (mm)	抽气功率 *数量	风量	排风口尺 寸	水泵功率 *数量	流量 (m 3/h)	照明功率 *数量	水池容积	机身 (约 重)
nxd 09	铁	1700*915* 1950	2hp*1台	90m3/min	320*250m m	0.5hp*1台	4	20w*1套	0.622m3	380.5kg
nxd 12	板	1800*1220 *1950	2hp*1台	90m3/min	320*250m m	0.5hp*1台	4	20w*1套	0.878m3	500.5kg
nxd 18	锌	2160*1840 *2000	5.5hp*1台	180m3/mi n	320*320m m	1.5hp*1台	12.5	40w*1套	1.589m3	798.0kg
nxd 24	板	2160*2440 *2100	7.5hp*1台	214m3/mi n	465*465m m	1.5hp*1台	12.5	40w*1套	2.108m3	988.0kg
nxd 30	不	2260*3000 *2300	5.5hp*2台	360m3/mi n	350*320m m	2hp*1台	25	40w*2套	2.712m3	1680kg
nxd 36	锈	2586*3660 *2300	5.5hp*2台	360m3/mi n	350*320m m	2hp*1台	25	40w*3套	3.219m3	2180kg
nxd 40	钢	2586*4000 *2300	5.5hp*2台	360m3/mi n	350*320m m	2hp*1台	25	40w*3套	3.517m3	2500kg
nxd73	板	2586*7320 *2300	5.5hp*4台	720m3/mi n	350*320m m	2hp*2台	50	40w*6套	6.437m3	4360kg
nxd80		2586*7320 *2300	5.5hp*4台	720m3/mi n	350*320m m	2hp*2台	50	40w*6套	7.034m3	5000kg