

# 惠州水帘柜 新兴达 LL8

产品名称	惠州水帘柜 新兴达 LL8
公司名称	惠州市惠城区新兴达五金工程部
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:新兴达 型号:LL8
公司地址	中国 广东 惠州市 惠城区 马安镇新江广汕路旁5号
联系电话	86-07522315809 15812554575

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	新兴达
型号	LL8	重量	1500 ( Kg )
适用范围	五金,家具,塑胶,等表面喷涂	最大输出压力	8 ( N/S )
功率	1100 ( w )	动力形式	气动式无气喷涂机
空载排量	4200	喷射宽度	600
喷嘴直径	0.2	种类	空气喷涂机
最佳喷射距离	350		

本产品利用负气压力原理，工作时在齿板与弧板间因负压形成的强大气流（龙卷风），使这里的水产生旋涡对吸入的漆雾进行冲洗，空气被风机排出室外，油渣留于水中，在喷柜后捞油渣处集中打捞油渣，清水回流前面周而复始，从而保持了室内外空气不被漆雾污染，维护了工人健康.整机全用螺丝组合,方便拆装、适合于五金、塑胶、家具、等行业手动表面喷涂。

水帘柜配置：

- (1) 尺寸：长6000mm、深2100mm、高2200mm
- (2) 主体用1.5mm厚铁板轧形制造.
- (3) 喷漆工作位正面用1.5mm厚不锈钢板作水濂流水板。
- (4) 抽水动力:用（2台）1.5hp、380v、立式水泵制造水濂。
- (5) 抽风动力:用（2台）7.5hp、380v、水帘柜专用离心风机。

(6) 照明部分:用(4套)40w、220v、净化灯。

(7) 控制部分；(1套)内部电器采用“正泰”牌

(8) 送1.2m风管(2条)材质采用0.6mm镀锌板制造。

喷油柜规格配置一览表

型号	材质	长*宽*高 (mm)	抽气功率 *数量	风量	排风口尺 寸	水泵功率 *数量	流量 ( m 3/h )	照明功率 *数量	水池容积	机身 ( 约 重 )
nxd 09	铁	1700*915* 1950	2hp*1台	90m3/min	320*250m m	0.5hp*1台	4	20w*1套	0.622m3	380.5kg
nxd 12	板	1800*1220 *1950	2hp*1台	90m3/min	320*250m m	0.5hp*1台	4	20w*1套	0.878m3	500.5kg
nxd 18	锌	2160*1840 *2000	5.5hp*1台	180m3/mi n	320*320m m	1.5hp*1台	12.5	40w*1套	1.589m3	798.0kg
nxd 24	板	2160*2440 *2100	7.5hp*1台	214m3/mi n	465*465m m	1.5hp*1台	12.5	40w*1套	2.108m3	988.0kg
nxd 30	不	2260*3000 *2300	5.5hp*2台	360m3/mi n	350*320m m	2hp*1台	25	40w*2套	2.712m3	1680kg
nxd 36	锈	2586*3660 *2300	5.5hp*2台	360m3/mi n	350*320m m	2hp*1台	25	40w*3套	3.219m3	2180kg
nxd 40	钢	2586*4000 *2300	5.5hp*2台	360m3/mi n	350*320m m	2hp*1台	25	40w*3套	3.517m3	2500kg
nxd73	板	2586*7320 *2300	5.5hp*4台	720m3/mi n	350*320m m	2hp*2台	50	40w*6套	6.437m3	4360kg
nxd80		2586*7320 *2300	5.5hp*4台	720m3/mi n	350*320m m	2hp*2台	50	40w*6套	7.034m3	5000kg