

电子装配线，装配流水线 新兴达

产品名称	电子装配线，装配流水线 新兴达
公司名称	惠州市惠城区新兴达五金工程部
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:新兴达 型号:NXD-L01
公司地址	中国 广东 惠州市 惠城区 马安镇新江广汕路旁5号
联系电话	86-07522315809 15812554575

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	新兴达
型号	NXD-L01	用途	电子电器装配

皮带输送生产线产品简介：一、型号种类: 1、骨架采用：钢材结构、铝材结构；不锈钢结构，2、工作台选择方式：飞机台、独立工作台、长排工作台；3、流道要求：单边流道、双边流道；4、速度设定：恒速、电磁调速、变频调速；二、配置可选项: 1、气管、排插、日光灯、装饰板、工艺看板、仪表搁台、抽屉、工具箱、电源：220-380、工作台面：a.贴防火板b.贴防静电胶皮三、特点:本厂生产的皮带运输生产线运输平稳，可按客户要求定制，并有多种皮带可选用（pvc防静电胶皮、橡胶皮带、食品专用皮带等），可广泛应用于电子电器，塑胶，化工，食品，五金等行业。

自动装配线规格配置一览表

皮带宽度belt width	200, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200mm
皮带型号belt type	2-5毫米厚防静电pvc皮带
长度length	可根据客方之长度要求订造made to order
高度height	710, 750, 900, 或有效斜上-5000mm(slope)
皮带承托supporting	滑板式 (sliding bed) / 滚筒式(rollers)
动力drive	60w, 90w, 200w, 370w, 750w, 1.5kw, 3kw, a/c220v/380v,
速度speed	1-5m/min, 0.5-3m/min, 1-10m/min
材料material	铁方通: 25 x 25mm, 40 x 40mm, 50 x 50mm. 铁扁通: 60*40mm, 80*40mm, 80*50mm, 40*20mm等配置 0mm, 40*40mm, 60*40mm, 70*40mm, 80*40mm
输送带可配附件名称	规格
工作台working table	450*600*16, 600*800*16, 450*800*16, 600*800*16, 600*1200*16mm(材质):大芯实木板, 防潮板, 外粘防火板, 静电胶皮
长台side table	(200*16), (300*16), (350*16), (400*16), (450*16), (500*16), (600*16mm)
电插座electric socket	5a, 10a, 13a, 15a, 多用式, 2位或4位圆扁插座

气喉air piping	1/2 ” 镀锌管x每1米1组高速接咀
光管架lighting fixture	25 x 25, 38 x 38,20 x 40方通及铝材
光管fluorescent lighting	t8日光灯: 20w, 30w, 40w.附带单支双支反光罩光管支架.t5节能灯:20w,28w, 附带单支双支反光罩
电源线槽配置	镀锌板材折弯:50*50 , 50*60 , 80*40mm , 铝材:80*40mm
指导书架paper eep-board	10 x 24铝槽,配有机胶板a3-a4纸
风批吊轨	材质 (铝材) 规格:槽型式<1>28*30 , 26*26 , 30*32 , 33*29mm 配风批小车仔:材质:尼龙a型双轮小车b型4轮小车
吸烟罩	外形尺寸:a型 240*180mm尾部配管4寸 外形尺寸:b型 180*180mm尾部配管2.5-3寸 外形尺寸:c型 150*120mm尾部配管3寸

功能及特点:结构简单、维修方便、外形美观、运行可靠、被广泛应用于电子、家电、食品、汽车、物件的组装、检测、调试、包装及运输等行业的零部组装的输送《可按客户要求订做尺寸》