

北京纤维增强硅酸盐防火板10bjz40 保全纤维增强硅酸盐防火板

产品名称	北京纤维增强硅酸盐防火板10bjz40 保全纤维增强硅酸盐防火板
公司名称	北京金晟元建材有限公司
价格	20.00/平米
规格参数	规格:1220*2440 防火:A级 耐火极限:3小时
公司地址	北京市房山区长阳万兴路86号-A4586
联系电话	13121309852

产品详情

硅酸盐防火板北京硅酸盐防火板生产厂家所生产的水泥纤维板防水性能：硅酸盐防火板经高温、高压养护，不透水性测试结果是24小时检验后板面无水滴，在厨房、卫生间、浴室等潮湿的地方使用，墙体不会出现冷凝水珠现象。合理使用寿命长：硅酸盐防火板经过25次冻融循环后无破裂分层，材料成分中的60%以上与花岗岩的主要成分相同，20%以上与大理石的主要成分相同，耐酸、耐碱、防虫蛀、防腐蚀，使用寿命长。根据密度的大小分为：普通板，密度在1.5-1.75g/cm³；优等板，密度1.75-1.95g/cm³；特优板，密度1.95g/cm³以上。根据密度可作为内墙板；外墙板；楼层板；装饰板等。无石棉水泥纤维板和水泥纤维板的主要的区别主要是一个里边的纤维用了石棉，一个没有用。无石棉硅酸盐防火板属新一代绿色建材，防潮、防火性，环保。它是经硅质和钙质材料为主要基材，以纤维素纤维为增强材料，外掺其他辅助材料，通过先进工艺、高温、高压、养护生成的一种新型建筑材料，该产品百分百不含石棉。硅酸盐防火板是以水泥胶黏剂为主要原材料加工生产的一种建筑平板，是一种介于石膏板和石材之间、可自由切割、钻孔、雕刻的建筑产品，以其优于石膏板、木板的防火、防水、防腐、防虫、隔音性能和远远低于石材的价格而成为建筑行业广泛使用的建筑材料，大大提高了板材的强度、柔性、抗折性、抗冲击性，每张板材价格在32元起价。纤维水泥压力板是物理产品，硅酸钙板是化学产品。纤维水泥压力板有压机，硅酸钙板没有压机；硅酸钙板有蒸压釜，纤维水泥压力板没有。纤维水泥压力板的密度比硅酸钙板高，纤维水泥压力板的密度在1.5g/cm³以上，硅酸钙板的密度在1.2g/cm³左右。纤维水泥压力板的厚度可以做到2.5-100mm，硅酸钙板做不了4mm以下的超薄板和30mm以上的超厚板，一般硅酸钙板厂家只能做6-12mm的厚度。在将大幅面硅酸盐防火板与龙骨固定时，手电钻的钻头直径应选用比自攻螺钉直径小0.5-1mm的钻头打孔，固定后钉头处要及时涂上底漆或腻子。防止钉头在喷涂或贴装饰材料前生锈而影响面层美观。

。