

# 气动软密封插板阀

产品名称	气动软密封插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1360.00/台
规格参数	型号:PZ673X、F-10C 材质:铸钢、不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

气动软密封插板阀安装于各种粉粒体物料料斗的出料口处或管道上起开通及关断的作用，也可通过调整开度大小控制其物料的流量。本产品驱动装置可采用电动、气动、手动装置。适用于冶金、化工、粮食行业，是一种理想的物料隔断设备。我公司可生产进、出料口径 100-600的插板阀，也可按用户的要求进行非标尺寸阀门的设计制造。

气动软密封插板阀口型要根据卸料器形状做出选择。插板阀鑫佳机械生产的经久耐用，流动阻力小，体积小，重量轻，维修方便，使用广泛。插板阀密封结构可以分软密封、硬密封结构。手动插板阀工艺性好，结构紧凑等特点，密封阀座为活动结构设计，有防磨损和自动补偿功能，因而寿命更长。

气动软密封插板阀是粉料、晶粒料、小颗粒料的流量输送控制的主要设备。气动插板阀广泛适用于冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业。该闸门配备电动、气动、电液动推杆作为驱动装置，是控制流量大小，切断迅速的理想设备。手动插板阀采用优质碳素钢焊接而成，广泛应用于冶金、碳素、化工、建材等行业。多用于烟气净化系统的烟气管路系统中烟气调节、切换作用。

气动软密封插板阀结构特点：气动单向平板闸阀采用钢板焊接结构，配重杆自复位机构，结构紧凑，工作平稳。气动插板阀、气动双向平板闸阀该闸门主要由框架、闸板及气缸组成，气源通过电磁换向阀带动气缸，气缸带动闸板作水平方向的往复运动，达到阀门的启闭目的。闸阀结构简单，重量轻，操作灵活，装拆方便，采用优质碳素钢制造，其强度高，性能好，使用寿命长；丝杆及螺母采用了软防罩结构，不受外界粉尘影响。