

环形输送带 样品 标准件

产品名称	环形输送带 样品 标准件
公司名称	青岛宝威橡胶制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	样品或现货:样品 是否标准件:标准件 是否进口:否
公司地址	山东省青岛市市南区山东路46号3103户
联系电话	15275257999

产品详情

样品或现货	样品	是否标准件	标准件
是否进口	否	品牌	宝威
型号	1	材质	橡胶
输送带类型	环形输送带	适用环境	耐酸、耐碱、耐热、耐寒、耐磨、耐油、耐灼烧、耐高温、阻燃、阻热、防滑、防潮、防静电、防腐蚀、其他
应用范围	矿山采掘	拉力强度	强力
带宽	300-4600 (mm)	节距	1 (mm)
螺距	1 (mm)	网丝直径	1 (mm)
数量(米)价格(元/米)	1.00元/米		

供应商支持：混批发货地：山东 胶南市供货总量：1米诚信保障：诚保 可用保障金：¥2000.00(详细说明)诚保

非支付宝担保交易，付款前请务必在线签订保障合同，如遇违约情况，买家可按规则获得赔付。

签订保障合同什么是签订保障合同？

想了解产品详情，请和我联系或查看联系方式

收藏此信息

详细信息批发说明运费说明联系方式

样品或现货样品	标准件
是否进口是	是否标准件 宝威牌
材质帆布	品牌 宝威牌
适用环境耐酸、耐碱、耐热、耐寒、耐磨、耐油、耐撕裂	输送带类型 环形输送带
耐高温、阻燃、阻热、防滑、防潮、防静电、防腐	应用范围 化工生产
蚀、其他	
拉力强度强力	应用范围 4600 (mm
	带宽

环形输送带是指平型输送带生产完成后，因为使用的环境或者条件限制，必须使用环形输送带时，我们会对平型输送带进行硫化接头（又称热粘），使其变为环形输送带。其带芯接头处强力可达到胶带本体强力的90%，胶带表面无明显接头缺陷，因此，环形输送带运输平衡，使用伸长小。环形输送带带芯用优质全棉或维棉交织帆布制成，一般2-8层或用尼龙帆布（或聚酯帆布）作强力层。本公司可根据客户要求生产合适长度、宽度和厚度的普通型、耐热型（180）、耐寒型（不低于-40）、耐酸耐碱型、耐高温型（不高于200）的环形输送带。环形输送带极限偏差：长度小于15m ± 50mm长度15-20m ± 75mm长度大于20m带长的 ± 0.5%。

青岛宝威橡胶制品有限公司是中国橡胶输送带行业从事产品开发研究、设计制造安装服务为一体的专业厂家。是国家特种橡胶材料联合研究中心及新材料联合研究中心及新材料研究重点实验室科技成果转化基地，是中国橡胶工业协会、中国重型机械协会、中国建设机械协会、中国工程机械学会成员单位，是国家《波状挡边带式输送机行业标准》《卷管带式输送机行业标准》《dt（a）型带式输送机国家标准》《钢丝绳牵引阻燃输送带行业标准》的主要起草单位，并通过iso09001:2000国际质量管理体系认证。

公司有多名青岛第六橡胶厂工程师和技术员等强大的工艺技术力量，拥有多条特种橡胶输送带生产线，专业生产各种波状挡边输送带、花纹输送带、钢丝绳斗提机输送带、防撕裂输送带、耐高温输送带、耐烧灼（400 -600）输送带、耐热输送带、耐寒输送带、耐油输送带、耐酸碱输送带、阻燃输送带、食品输送带、超宽（4500mm）输送带、钢丝绳输送带、聚酯输送带、尼龙输送带等特种输送，及各种普通输送带、橡胶板。