

耐热输送带 耐热输送带 顺丁橡胶

产品名称	耐热输送带 耐热输送带 顺丁橡胶
公司名称	青岛宝威橡胶制品有限公司
价格	1.00/件
规格参数	用途:耐热输送带 材质:顺丁橡胶 截面形状:正多边形
公司地址	山东省青岛市市南区山东路46号3103户
联系电话	15275257999

产品详情

用途	耐热输送带	材质	顺丁橡胶
截面形状	正多边形	厚度	1
外观	1	长度	11 (m)

耐热输送带是由多层橡胶棉帆布（涤棉布）或者聚酯帆布上下覆有耐高温或耐热橡胶、经高温硫化粘合在一起。分为普通耐热输送带和强力耐热输送带，普通耐热带强力层为涤棉帆布（cc56），强力耐热带强力层为ep（具体又分为ep100型、ep150型，ep200型、ep250，ep300型、ep350型，ep400型等）。主要用于冶金、建筑等行业，输送烧结矿、焦炭、水泥熟料等高温物料，物料温度不超过800，带面温度不超过220的条件下使用。

特性：采用三元乙丙橡胶为覆盖层，主要是根据耐热带破损以至丧失输送能力的主要表现和不同的耐热级别。骨架材料采用国内专用的耐高温帆布，独特的配方设计，解决了因乙丙橡胶饱和度高，粘性差，层间附着力低的关键问题。具有带体轻，寿命长（约2-4倍），耐热性能好的特点。

执行《输送带具有橡胶或塑料覆盖层的普通用途织物芯输送带》标准，本标准采用了国际标准草案iso/fdis14890-1999标准

青岛宝威橡胶制品有限公司是中国橡胶输送带行业从事产品开发研究、设计制造安装服务为一体的专业厂家。是国家特种橡胶材料联合研究中心及新材料联合研究中心及新材料研究重点实验室科技成果转化基地，是中国橡胶工业协会、中国重型机械协会、中国建设机械协会、中国工程机械学会成员单位，是国家《波状挡边带式输送机行业标准》《卷管带式输送机行业标准》《dt（a）型带式输送机国家标准》《钢丝绳牵引阻燃输送带行业标准》的主要起草单位，并通过iso9001:2000国际质量管理体系认证。

公司有多名青岛第六橡胶厂工程师和技术员等强大的工艺技术力量，拥有多条特种橡胶输送带生产线，专业生产各种波状挡边输送带、花纹输送带、钢丝绳斗提机输送带、防撕裂输送带、耐高温输送带、耐烧灼（400 -600）输送带、耐热输送带、耐寒输送带、耐油输送带、耐酸碱输送带、阻燃输送带、食品输送带、超宽（4500mm）输送带、钢丝绳输送带、聚酯输送带、尼龙输送带等特种输送，及各种普通

输送带、橡胶板。