

台湾威力SB系列龙门加工中心

产品名称	台湾威力SB系列龙门加工中心
公司名称	嘉兴市杰光机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:龙门 品牌:威力 型号:SB216
公司地址	嘉兴市大华城市花园A23幢商铺08室
联系电话	0086-057382875968/82876180 013867411986

产品详情

类型	龙门	品牌	威力
型号	SB216	重量	22000 (kg)
主电机功率	22 (kw)	界面语言	中文
主轴转速范围	6000 (rpm)	产品类型	全新
是否库存	否		

	规格/機型	單位	sb-216	sb-316
加工範圍				
	x軸行程(左右)	mm(in)	2120 (83.5)	3060 (120.5)
	y軸行程(前後)	mm(in)		1600 (63.0)
	z軸行程(上下)	mm(in)		800 (31.5)
	主軸鼻端至工作台面距離	mm(in)		200-1000 (7.9-39.4)
	雙柱間距離	mm(in)		1700 (66.9)
工作台規格				
	工作台尺寸 (x軸方向)	mm(in)	2000 (78.7)	3000 (118.1)
	工作台尺寸 (y軸方向)	mm(in)		1500 (59.0)
	工作台最大載重	kg(lb)	8000 (17600)	10000 (22000)
主軸規格				
	主軸轉速	rpm		齒輪式/10-6000
	主軸馬力 (連續/30分鐘額定)	kw(hp)		22/26 (30/35)

	主軸內孔錐度		bt#50	
進給系統				
	G00 快速進給 (x 軸)	mm(in)/min	24000 (944.8)	24000 (944.8)
	G00 快速進給 (y 軸)	mm(in)/min		24000 (944.8)
	G00 快速進給 (z 軸)	mm(in)/min		15000 (590.5)
	G01 切削進給	mm(in)/min		1-10000 (0.04-393.7)
刀庫系統				
	刀庫容量	pcs		32
	最大刀具直徑 / 無鄰刀	mm(in)		127/215 (5.0/8.5)
	最大刀具長度	mm(in)		400 (15.7)
	最大刀具重量	kg(lb)		20 (44)
精度				
	定位精度 (jisb6338)	mm(in)		± 0.01 (0.0004) 全行程
	定位精度 (vdi/dgq 3441)	mm(in)	p 0.020 (0.0008)	p 0.025 (0.001)
	重現性精度 (jisb6338)	mm(in)		± 0.003 (0.0001)
	重現性精度 (vdi/dgq 3441)	mm(in)	ps 0.015 (0.0006)	ps 0.020 (0.0008)
機器佔地面積和重量				
	機器佔地長度	mm(in)	6250 (246.1)	8300 (326.5)
	機器佔地寬度	mm(in)		4650 (183.1)
	機器佔地高度	mm(in)		4350 (171.3)
	機器重量	kg(lb)	22000 (48400)	27000 (59400)
標準附件			選購附件	
	bt50 主軸錐孔+mas 拉刀栓			din50 主軸
	6,000 rpm 兩檔無段變速齒輪箱主軸 (30/35hp)			cat50 主軸
	主軸及齒輪箱溫控系統			4,000 rpm 兩檔無段變速齒輪箱 (30/35hp)
	機械式扭力限制器 (x,y,z軸)			10,000 rpm (25/30hp) bt
	雙編碼器回饋系統 (x,y,z軸)			15,000 rpm (25/30hp) bt
	中央集中自動潤滑系統			立柱加高
	全封式切削防護罩			立柱加高
	(高度約1700 mm (66.9"))			全密閉式

	多層次疊式操作門		60刀容量
	(最大門寬=x軸行程 - 200mm)		90刀容量
	切削液系統 (含切削泵及儲存筒)		120刀容
	三軸獨立潤滑油回收系統		x,y,z軸光
	雙螺旋及鏈式鐵屑輸送機及蓄 屑車		油路刀把
	32刀容量刀庫		主軸中心
	剛性攻牙功能		自動附加
	腳踏手動鬆刀開關		90° 頭每
	移動式手搖手輪		30° 頭每
	工作燈		萬向頭 a
	程式結束及警示燈		延長頭
	rs232傳輸接口		懸臂式附
	清潔用水槍		(置於右側立
	基礎螺栓及水平調整螺絲		懸臂式擦
	機器操作及維修說明書		自動刀長
	fanuc 18im 控制器		自動工件
			heidenha
			cnc 旋轉

註：一切規格歲立保留修改的權利。