

瑞典沃克双工作台钻攻中心VK4232

产品名称	瑞典沃克双工作台钻攻中心VK4232
公司名称	嘉兴市杰光机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:立式加工中心 品牌:沃克 型号:VK4232
公司地址	嘉兴市大华城市花园A23幢商铺08室
联系电话	0086-057382875968/82876180 013867411986

产品详情

类型	立式加工中心	品牌	沃克
型号	VK4232	重量	5000 (kg)
主电机功率	5.5 (kw)	界面语言	中文
主轴转速范围	10000 (rpm)	刀具数量	14
三轴行程(X*Y*Z)	420*320*270	产品类型	全新
是否库存	是		

vk4232机型简介：

vk4232是双交换工作台，快速交换(2s)双工作台实现稳定高精的24小时不间断加工。

高速：主轴转速10000rpm(选配12000rpm，15000rpm，中心出水)逐式攻牙，比传统的加工中心速度更快，加工效率更高。极快的换刀速度，1.1秒。主轴直联，攻丝同步。配置最新款控制器，缩短加工时间。支持高精度加工，高速同步攻丝，加工时间缩短。高速主轴定位，减少换刀时间。

高精度：选用thk高精度直线导轨。选用直联式主轴，采用nsk轴承，实现高刚性、强切削能力和刚性攻牙。

高稳定性：高刚性结构，立柱大跨越安装。具有专利技术的机械换刀机构，稳定可靠。机身经有限元软件分析优化，铸铁机身严格热处理，确保机身精度持久可靠 环保、运行维护费用低：低噪音、低能耗，高效脂润滑，减少污染，降低运行成本，大幅降低总电耗，易控制。

vk4232规格：

z轴：270

主轴

标配主轴传输(rpm)：10000/12000/15000/

主轴锥孔：bt-30

中心出水

最大攻丝速度(rpm)：5000

主轴(30min)kw：5.5

工作台

工作台面(mm × mm)：2 × 500 × 300

工作台交换时间(s)：2

工作台最大承重(kg)：2 × 150

t形槽规格(mm)：x:3-t14 y:1-t12

进给速率

快速移动：32/32/48(m/min)

切削进给速率(m/min)：16/16/20

自动刀具交换

刀柄形式：mas bt30

拉钉形式：pt30-45

刀库容量：14把

刀具最大直径(mm)：80

刀具最大长度(mm)：200

刀柄最大重量(kg)：3

刀具选择方式：双向任意

刀具交换时间(秒)：1.1

伺服马达功率

主轴(30分钟)(kw)：5.5

进给轴(x/y/z/c)(kw)：1.5/1/1.5 /1

能源供给

电源供给(kva)：13

压缩空气供给(mpa)：0.6

水箱容量

切削液容积(l)：180

润滑脂容积(l)：/

总体尺寸

机床高度(mm)：2600

机床占地(mm)：1400 × 2700

总体尺寸

± 0.005mm

机床重量

5000 kg