

# 台湾丽伟数控车床F-1 回转车床

产品名称	台湾丽伟数控车床F-1 回转车床
公司名称	嘉兴市杰光机电设备有限公司
价格	.00/部
规格参数	类型:回转车床 控制形式:数控 型号:F-1
公司地址	嘉兴市大华城市花园A23幢商铺08室
联系电话	0086-057382875968/82876180 013867411986

## 产品详情

类型	回转车床	控制形式	数控
型号	F-1	主电机功率	11 ( kw )
外形尺寸	2340*1587*1595 ( mm )	加工精度	精密
最大加工长度	420 ( mm )	最大加工直径	280 ( mm )
最大回转直径	446 ( mm )	主轴转速级数	无级
主轴通孔直径	51 ( mm )	安装形式	落地式
布局形式	卧式	适用行业	通用
适用范围	通用	产品类型	全新

项目		
最大旋径	mm (in)	∅ 446 (17.56)
棒材最大径	mm (in)	∅ 51 (2)
x轴	mm (in)	140(5.51) + 5(0.2)
z轴	mm (in)	460 (18.1)
主轴转速	rpm	4000
夹头尺寸	in	6
x/z轴快移速度	m/min	30/30
数控系统		fanuc 0i mate td

### 产品说明

一、主轴头采散热片热对称设计，高刚性与耐震性强；长时间车削后，不会产生热变位以确保高精度，使加工物更完美。

二、倾斜床面设计的超大空间，有利加工切屑掉落，并且可配合链带式排屑机方便除屑，保持洁净的工作环境，提供简单、方便、安全、省人力，达到更可靠之目的。

三、丽伟所生产主转，精益求精，以最新迷宫式防水设计，确保长久使用之寿命。主轴套筒一体成型结

构，配合斜角止推轴承能拥有最佳精准度，零偏转运行，重型主轴头、高刚性主轴、优质轴承设计都有利于重切削、高转速、高精度加工。

四、宽广的作业空间设计，提供了最佳的车削环境及良好的排屑效果，两轴的滑轨均用护盖保护，全密式的造型更确保操作者的安全及工作环境整洁，防屑罩门之观窗口均采用安全强化玻璃。另窗口玻璃可选(ce适于欧盟国家)符合欧规安全标准强化玻璃。

五、丽伟采用知名品牌的高品质滚珠螺杆，其优质性毋庸置疑。主要特性有，因双边固定预拉，滚珠螺杆两端固定和中心转动扭力经过严格测试，不会产生扭力形变，使用寿命长、精密度高。

六、车床尾座为高刚性结构体铸铁制造，尾座滑板直接固定于固定架轨道，提供尾座足够的支撑强度，高精度莫式推拔中心，都能提供无与伦比性的高刚性，套管作动可经由油压调整至所需的位置，此外尾座亦可(选配)经由程控移动。

七、机体主架构采全斜背式的设计，丽伟采用最好的优质米汉纳铸铁机体与周密肋骨支撑制造，较一般钢材的吸震力高出十倍，经特殊研发，丽伟内面加肋的铸件抗扭力极高，耐震性超强。所有直线滑轨均为预压，且均有防水防铁屑之设计，内部宽广的空间让操作者能很容易的换装刀具与夹爪，配合高刚性的结构，创造出占地空间小、但高精度且多功能的自动化机械。