

## 轻便省力打药机 雾化均匀高压喷雾器厂家批发

产品名称	轻便省力打药机 雾化均匀高压喷雾器厂家批发
公司名称	济宁庞泰机械有限公司
价格	1360.00/台
规格参数	品牌:庞泰 型号:PT-PWQ 产地:山东曲阜
公司地址	曲阜市书院镇北瓦村北中铁四局集团京台改扩建三标局院内
联系电话	0537-4568519 17562041996

### 产品详情

带远程枪。也可加长高压管，能接500米高压管，大推车动力喷雾器，药箱300升，170钢凸轮汽油机带动，射程：9米，雾化良好，使用于有路的果园或小区用。

四轮大推车药泵，容积：150--300升，采用重庆原装发动机和优质高压管，做工精细，外型美观，经济适用，设计合理，适用有路的田地或住宅小区给花草树木喷药用。配有高压管【三胶两线】：30米(即出水管30米，标准是29米)

转速：2800/ ( r/min),

排量：800CC,

动力：两冲程汽油机

外形尺寸：370\*340\*410MM

功率：3.7KW，

喷雾量：60M3/小时

压力：20-35公斤

油箱容积：3.6升，

药箱容积：100升，200升，300升，400升

## 汽油机使用及保养常识

- 1、四冲程汽油机箱体加汽油（90#以上），箱体加机油（四冲程机油），新机怠速磨合2-3小时左右，发动机使用10个小时后，必须更换机油（优次相当于是磨合期的磨合油），正常使用时间累计工作30小时左右更换一次机油，每次使用前后检查机油油位。
- 2、四冲程风冷汽油机连续工作时，曲轴箱温度不能超过90度，过热时应停机15-20分钟后可继续工作。添加汽油须在冷机时进行。
- 3、汽油机禁止超速状态下停机，应在低速状态下停机。
- 4、机油要用正确型号、正厂产品、清洁的机油，汽油要清洁、新鲜、无杂质的汽油。
- 5、非专业人员不得调整化油器。
- 6、空气滤清器滤芯要经常检查，定期更换。脏滤芯用肥皂水清洗阴干后使用。
- 7、加油、检查、维修、保修时，要拔下火花塞帽，不要吸烟，远离明火。
- 8、切勿在室内操作，机器工作时除操作者外，无关人员远离机器15米以上。
- 9、有安装离合器的，在离合器外露即机器未装好之前，不得起动汽油机。