

岩棉保温管生产厂家电话

产品名称	岩棉保温管生产厂家电话
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	5.60/m ²
规格参数	品牌:华骏 型号:齐全 产地:大城
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

产品详情

岩棉又称岩石棉、是矿物棉的一种。它以天然岩石及矿物等为原料（如玄武岩、辉长岩、白云石、铁矿石、铝矾土等为主要原料）经高温融化、纤维化而制成的无机质纤维。直径一般3~9微米，容重50~200kg/m³，常温下导热系数0.029~0.046瓦、米·开，在600 高温。用于单晶炉、冶金铸造、石油裂化及空间技术耐烧蚀、耐高温隔热材料；建筑和设备的吸声材料；以及天然石棉代用品做水泥制品、橡胶增强材料及高温密封材料、高温过滤材料和高温催化剂载体等。广泛用于冶金、机械、建材、石油、化工工业。

性能

- 1.绝热性能：绝热性能好是岩棉、矿渣棉织品的基恩特性，在常温条件下（25 左右）它们的导热率通常在0.03~0.047W/(m·k)之间。
- 2.燃烧性能：岩棉、矿渣棉织品的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉、矿渣棉本身属无机质硅酸盐纤维，不可燃，在加工成制品的过程中，有时要加入有机粘结剂活添加物，这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。
- 3.隔音性能：岩棉、矿渣棉织品具有优良的隔音和吸声性能，其吸声机理是这种制品具有多孔性结构，当声波通过时，由于流阻的作用产生摩擦，使声能的一部分为纤维所吸收，阻碍了声波的传递。

岩棉管

技术指标：

体积密度：80-150kg/m³；

高使用温度：600 ；

纤维直径：4-7um；

规格：(20-1220) × (30-200)

用途：用于电力、石油、化工、冶金、船舶行业的管道保温隔热。