

岩棉保温管厂家的电话

产品名称	岩棉保温管厂家的电话
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	5.60/m ²
规格参数	品牌:华骏 型号:齐全 产地:大城
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

产品详情

岩棉管是一种非常有效的防火材料，现在岩棉又有了新的作用领域了，就是作用于各种活动房中，非常有效的起到了防火功能，下面我们看一下防火岩棉活动房有哪些好的功能。

岩棉管活动房广泛用于平面、曲率半径较大的罐体、锅炉、热交换器等设备和建筑的保温隔热，一般使用温度为600℃，也可用于船舶的舱壁和天花板起保温、防火的作用。防火岩棉活动房玻璃布缝毡主要用于形状复杂、工作温度较高等设备的保温隔热，一般使用温度为400℃，如加大施工容重达100kg/m³以上，增加保温钉容重并采用金属外护，则使用温度可达600℃。岩棉铁丝网缝毡多用于罐体、管道、锅炉等高温设备的保温，使用温度600℃，如加大施工容重，增加保温钉容重并采用金属外护，效果会更防火岩棉活动房保温带广泛用于大口径管道、储罐等设备的保温、隔热，使用温度一般不高于400℃。

防火岩棉活动房管壳主要用于小口径管道的保温和隔热，干法管壳使用温度不超过600℃，湿法管壳使用温度不超过400℃。另外，一些发达国家生产粒状岩棉，用于房屋天棚、夹墙的保温；同时可以作为喷涂材料，涂覆于墙壁、梁柱或窑炉表面，用作防火保温。进行保温隔热施工时，要求被保温的表面要干净、干燥，对易锈蚀的金属表面，可先进行适当的防腐涂层。保温材料接头的对接必须紧密，以减少热损失。采取多层保温时，各层的接缝应交错叠置，避免出现冷热桥。低温下的保温，冷面要加防汽层，用于室外保温或易受损部位，外部宜用金属或塑料包裹，并注意接头、接缝的密封和包层的重叠。当温度高于200℃时，保温层应加适当外护，以防止由于热膨胀引起保温层厚度和容重的变化。

我们廊坊华骏节能科技有限公司是生产保温材料、化工产品等多领域的工厂。研发中心及厂房分别设在廊坊市权村工业园，廊坊市留各庄保温材料工业园。共占地62500m²，投入总资产超过88000万元，拥有国内先进的设备和技术，引进大批技术人员和管理人才。

- 1.施工性能好。施工成本低。对人体危害小。
- 2.酸性系数高（酸性系数大于1.6，所以耐腐蚀性高，这样使用周期长。）

3.抗拉抗压性能好，强度高。

4.产品工艺复杂，打褶会使结构更加密实，利于防水。