

# 抗菌釉面漆 防霉抑菌杀菌防污防腐蚀抗划伤

产品名称	抗菌釉面漆 防霉抑菌杀菌防污防腐蚀抗划伤
公司名称	广东顺御环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:赛竹 型号:A156 产地:佛山顺德
公司地址	顺德区伦教街道办事处仕版村委会永至路1号A1
联系电话	0757-27888901 13336475161

## 产品详情

抗菌釉面漆的简介：

赛竹牌抗菌釉面漆：水性环保漆、进口原料、高端品质，常用于医院和制药厂、特殊食品厂等等。如医院手术室、重症监护室ICU病房、普通病房、门诊部、治疗室、医技部、走廊等等、制药厂封闭车间、实验室等等装饰。抗菌釉面漆的干膜涂层具有防霉、抑菌、杀菌的性能、具有防污、防腐蚀、抗划伤、不易黄变等优良性能，干涂层表面可以用杀菌消毒清洗剂清洗消毒，污渍容易清洗干净，涂层不会有任何损伤。防污性达到抵抗紫药水、碘酒等污染，满足医用酒精、含氯消毒剂的清洗消毒。抗菌涂料在医院和制药厂大面积使用，有助于及时有效地抑杀细菌，有效地减少封闭空间的菌落数。经常对墙面的清洗消毒，也是防控病原菌交叉感染的有效措施，有利于改善医院和制药厂的卫生状况。抗菌釉面漆带给人们健康安全的环境。

抗菌釉面漆的施工工艺：

型 号：面漆：A156 A157 底漆：A158 A159

规 格：面漆A组分：6kg/桶，20kg/桶；底漆A组分：5kg/桶，18kg/桶。

B组份一般是18L, 和5L桶，根据A组份的重量比例。一般为1：1的分量。

涂刷面积：理论值：面漆混合后4--5m<sup>2</sup>/kg(两遍)，底漆混合后8m<sup>2</sup>/kg(一遍)

涂层类别：底漆、面漆。 施工方式：刷涂、辊涂、喷涂。 施工温度： 5 ，

施工工艺：刮涂腻子两遍--底漆1遍--面漆两至三遍。（根据现场情况，灵活处理）；

施工使用前充分搅拌均匀，如需稀释，目前可酌情加水5-10%稀释。可用刷涂、喷涂等工艺施工；复涂时间不少于2小时；相对湿度<80%，墙面含水率 10%。

抗老化性：极强          抗菌防霉：极强

光泽：哑光；亮光；半光。固体含量：>45%          颜色：白色或其他颜色，请阅读色卡。

细度： 25（微米）          耐洗刷性： 5000次；

干糙时间：指触干：25          2小时硬干：72小时以上

安全储存：避免阳光直射、在阴凉、通风、干燥处储存，保持容器严格密封，温度为5-25 范围内贮存，严防腐冻。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。

废弃处置：本品废弃物及包装物的处置，应符合国家和地方的废弃物处置法规，交由资质的专业公司处置。

抗菌釉面漆技术指标：

环保性能：游离甲醛<100mg/kg,VOC<100g/L，不含苯类。（引用标准：GB18582-2008）

防污性能：记号笔、碘酒渍、血迹可从漆膜上去除干净且漆膜不受损伤。（现场实测）

抗菌性能：抗菌率>99.90%；耐久性抗菌率>99.30%。（引用标准：GB/T21866-2008）

#### HG/T3950-2007抗菌涂料

防腐蚀性：95%医用酒精腐蚀48小时，漆膜无变化。（引用标准：GB/T22374-2008）

抗划伤性：表面硬度>2H。（引用标准：GB/T22374-2008）；

防火等级：A级。（引用标准：GB8624-2012）