

# 防水胶带补漏强力屋顶房顶防漏堵漏材料三缝贴冷补贴房屋裂缝修补

产品名称	防水胶带补漏强力屋顶房顶防漏堵漏材料三缝贴冷补贴房屋裂缝修补
公司名称	广州新卓高建材有限公司
价格	8.00/桶
规格参数	品牌:新卓高 型号:xzg-03544 产地:广州
公司地址	广州市白云区钟落潭镇仁和北街316号101房（自主申报）（注册地址）
联系电话	13247516864

## 产品详情

（1）优异的机械性能：粘结强度、抗拉强度高，弹性、延伸性能好，对于界面形变和开裂适应性强。

（2）稳定的化学性能：具有优良的耐化学性，耐候性和耐腐蚀性。

（3）可靠的应用性能：其粘结性、防水性、密封性、耐低温性和追随性好，尺寸的稳定性好。

（4）施工操作工艺简单

## 适用范围

（1）新建工程的屋面防水、地下防水、结构施工缝的防水处理及高分子防水卷材搭接密封。

(2) 市政工程中的地铁隧道结构施工缝的密封防水处理。

(3) 彩色压型板接缝处的气密、防水、减震。阳光板工程中接缝处的气密、防水、减震。

(4) 用于对水泥、木材、PC、PE、PVC、EPDM、CPE材料的粘结。

(5) 用于防水工程中的接口处、收头部位及异型部位异型材料相互粘接的防水气密处理。

(6) 车门防水膜、车身与骨架、车厢、地板间的减震粘接密封。

(7) 民用住宅门、窗的气密防水处理，通风管道的气密防水处理、建筑装饰等均可应用。

(8) 金属板屋面,水泥屋面漏水的处理

钢屋面彩钢板、采光板之间的相互搭接，及落水天沟连接处的密封

## 2、一般规定

(1) 需在-15 °C—45 °C温度范围施工（超出规定的温度范围时采取相应措施）

(2) 基层表面必须清理或擦拭干净，保持干燥，无浮土、油污。

(3) 施工后24小时内粘结处不能撕裂、剥离。

(4) 根据实际工程需要选用不同型号、规格尺寸的艾思尼胶带。

(5) 离地面距离大约10cm上摆放箱子，请勿超出5箱摆放。

3、施工工具 清洁工具、剪子、压辊、壁纸刀等。

#### 4、使用要求

(1) 粘接基面洁净无油污灰水、水汽。

(2) 为保证粘接强度基面温度 $5^{\circ}\text{C}$ 以上，特定低温度环境可特殊生产。

(3) 使用时反揭胶带纸一圈后方可使用。

(4) 请勿与含笨、甲笨、乙烯、硅胶等含有机物质防水材料同时使用。

#### 5、工艺特点

(1) 施工方便快捷。使用艾思尼胶带施工应一次粘结到位，基层表面干净。

(2) 施工环境要求宽。环境温度在 $-15^{\circ}\text{C}$ — $45^{\circ}\text{C}$ ，湿度在 $80\%$ 以下可正常施工，具有较强的环境适应性。

(3) 修复工艺简单、可靠。只需大漏水部位采用单面胶带即可。