

新卓高屋顶防水补漏材料外墙房顶液体卷材楼顶沥青堵漏王防水涂料胶

产品名称	新卓高屋顶防水补漏材料外墙房顶液体卷材楼顶沥青堵漏王防水涂料胶
公司名称	广州新卓高建材有限公司
价格	8.00/桶
规格参数	品牌:新卓高 型号:xzg-0434 产地:广州
公司地址	广州市白云区钟落潭镇仁和北街316号101房（自主申报）（注册地址）
联系电话	13247516864

产品详情

产品介绍：

液体卷材（又称高弹橡胶防水涂料）以水代替有机溶剂，属环保型防水涂料。开盖轻轻搅拌即可施工，使用简单，柔韧性能好，涂层耐候性能优异。可在潮湿或者干燥的基面施工，粘接力强，高延伸率，固化后可形成柔韧、高强的防水涂膜。液体卷材产品采用单组份设计包装，满足客户严苛的现场施工便利性，绿色环保，施工无污染，涂刷斜面，立面不流挂，涂膜干燥速度快，涂膜干透后表面光亮，弹性好，有类似橡胶卷材的效果。优异的低温柔性和高温抗流挂性。

产品特性

高度弹性：能覆盖建筑物受轻微震动、热胀冷缩、开裂、下沉等原因产生的 < 3mm 的裂缝。

包覆：涂层可包覆基面，实现涂层与基面之间的无缝连接，具有卷材难以实现的不

串水、不剥离、不起鼓等性能。

粘结力强：产品中的活性成分渗入水泥基面的毛细孔、微裂纹中产生化学反应，与基面融为一体形成结晶致密的防水层。

绿色环保：产品以无机材料为主原料，可直接应用于饮用水池的防水工程。

耐候性好：低温柔韧性可达 -30 °C，高温可达 +160 °C

抗老性强：通过紫外线和人工气候加速老化720小时测试，抗老化性能长达20年之久。

潮湿施工：产品可在含水率40%的超市砼凝土基面上施工，可以同混凝土一起凝固，达到更佳的防水效果。

透气输水：产品既有透气性又有输水性，具有卷材和涂膜材料透气输水两项性能不能兼容的特点。

省时省料：产品喷涂厚度1-5mm均可一次成型无裂纹，机械化施工每人每天可喷涂2000m²左右，避免卷材施工需裁剪、达接、烧烤、热熔等繁琐程序造成的费时费料弊端。

适用范围

适用于各类混凝土砖石结构的建筑物平面立面防水防潮处理。

特别适用于屋面、地下室、车库、楼面、厨卫等防水施工及重点工程桥梁，隧道，道路等工程建设防水施工。

施工工艺

- 1、基层处理：基层表面应平整、坚实、洁净、无尖锐角、无油污、无明水和裂缝。
- 2、细部处理：在留设凹槽内按设计要求嵌填密封材料（快速堵漏王）；施工前预先将阴阳角、管根部位处理成圆弧或钝角，用网格布覆盖，多道涂刷。
- 3、大面涂刷：先将基层润湿饱和但无水，用刷子将防水涂料涂刷于处理好的基材上，根据使用(间隔2 - 4小时以上)方可进行下一道工序，下一道涂刷方向应与上一道方向垂直(呈90°)，以达到全面涂覆。
- 4、闭水试验:待涂膜完全干固后(预计3—5天)，堵住下水口进行蓄水，蓄水深度应不小于20mm，蓄水时间为24小时，水面无明显下降为合格。

注意事项

- 1.施工温度为10℃—40℃。
- 2.防水涂层应在基层坚实无油污以后施工。
- 3.防水涂膜宜分多遍涂刷，每遍涂抹厚度不超过1mm。

产品包装

- 1，储存在阴凉干燥处，保质期1年；

2, 包装：20kg/桶。