

华运液压板操作液压模块轴线车特点介绍

产品名称	华运液压板操作液压模块轴线车特点介绍
公司名称	上海津满洋进出口有限公司
价格	18500.00/轴
规格参数	用途:重型货物运输 特点:可与法国Nicolas拼 产地:河北
公司地址	上海市奉贤区金碧路1990号1层
联系电话	13524300592

产品详情

华运液压板Nicolas MDED

2.1最大转向角

最大转向角是指轴线车两端最外轴允许的最大转角，一般有45度、50度、55度等。

2.2瞬时转动中心

转动中心是固定轴的延长线，与最大转向轴延长线的交点，轴线车转向时围绕这点转动。

2.3最小转弯半径

轴线车转到最大转角时转动中心到轴线车最外侧轨迹的距离。

2.4最小转弯半径时的通行宽度

轴线车最大转角时，转动中心到最外侧轨迹的距离减去中心到最内侧轨迹的距离。

3、货台尺寸

3.1货台长度

货台长度可根据实际使用要求，拼接成不同的轴线，每轴线长有1.5米1.55米和1.6米几种。

3.2货台宽度

货台宽度可根据使用要求拼成2纵列、3纵列、4纵列。2纵列轻型板宽2.99米，重型板宽3.4米或3.6米；3纵列轻型板宽4.81米；4纵列轻型

3.3货台高度

通过调节悬挂液压缸的行程可调节货台高度，中国重型运输起吊 - CHINAHEAVYLIFT 轻型板货台高度可在0.75米至1.4米之间升降。有利于通过高空障碍，便于装卸等作业。注意货台过高和过低时轴线车的通过性变差，特别要注意离地间隙。

4、通过性参数

4.1接近角

接近角指轴线车上坡时前端允许通过的最大坡度。

4.2离去角

离去角指轴线车下坡时后端允许的最小坡度。

4.3离地间隙

轴线轴线的离地间隙是指轴线车最低点到地面的距离，离地间隙在轴线车货台高度1.05米时较大。货台过低时主梁接近地面，使离地间隙减小，货台过高时悬挂臂张开，制动分泵离地较近。

4.4凹曲线半径

凹曲线半径指轴线车通过下挖路面时能通行的参数，以半径表示。

4.5凸曲线半径

凸曲线半径指轴线车通过凸起路面能够通行的参数，以半径表示。

接近角、离去角、凹凸曲线半径等通过性参数与轴线数密切相关，轴线越长允许的数值越小，轴线短时允许的数值大。

5、轴线轴线车对地面载荷分布

由于轴线轴线车采用液压悬挂，悬挂液压缸被编到三条独立回路，各回路内压力相同。在装载均匀情况下，三条回路压力接近。各轴对地载荷近似相同。