

松下直流氩弧焊机YC-200BL3

产品名称	松下直流氩弧焊机YC-200BL3
公司名称	上海松至机械有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	品牌:松下 型号:YC-200BL3 产地:唐山
公司地址	松江区乐都西路825弄89号
联系电话	021-34553533 15800763906

产品详情

松下YC-200BL3直流氩弧焊机

产品名称：IGBT控制直流TIG弧焊电源

产品型号：YC-200BL3

可焊材料：不锈钢、低碳钢

简要说明：小型轻量，适合外出施工作业

产品特点

全数字控制保证良好的焊接品质

YC-200BL3通过全数字控制，可方便实现精密的焊接条件设定、再现与管理。可实现良好的起弧控制与1安培单位的电流设定。

搭载标准直流脉冲功能

脉冲频率设定范围0.5--500Hz,对应多种焊接条件，实现高品质的焊接。

具有电弧点焊功能

可实现0.1-5.0秒的数字设定（0.1秒为单位）。可获得均匀一致的焊点和稳定的熔深。

焊接条件的存储/调用功能

9组焊接条件可供存储/调用，确保焊接条件的一致性，获得稳定的焊接品质。

充分考量现场携带施工的使用。

便携式直流TIG焊机YC-200BL3(手提式)

虽然全部为牢固的钣金机身构造，重量只有10KG，可像普通公文包一样手持携带。

额定电压 $220V \pm 15\%$ (170-253V)

现场电源稳定性适应范围更宽。

防侧翻金属支架（回转式），安装于机体下方。

附带防触电机能，在待机时防止触电。（手工焊时）

搭载电弧推力功能，避免粘条，提高工作效率。（手工焊时）

全数字控制，追求高性能且操作简单。

大型微调旋钮配合3个按钮即可操作。

标准附属品（以实际装箱单为准）

超薄、轻量型构造，

额定规格

型号： YC-200BL3

产品序列号： YC-200BL3

输入电源： 单相 200V 50/60Hz

额定输入容量： 7.3-7.8kva

额定输入功率： 4.8-5.1kw

额定负载持续率： 20%

输出电流： TIG 5-200A/手弧焊5-150A

输出电压： TIG10-18V/手弧焊20-26V

收弧电流控制方式：有/无

控制方式： IGBT逆变控制

提前送气时间： 0.2s

滞后停气时间： 5s

外形尺寸： 95*420*295mm

重量： 10kg

公司名称：上海松至机械有限公司

联系人: 刘经理

联系电话： 13381990360 021-34553533

传真： 021-34553533

邮箱： 13381990360@163.com

QQ： 285216844 562724276

地 址:上海市松江区