

天水市丁基腻子钢板橡胶止水带

产品名称	天水市丁基腻子钢板橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	26.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

如果因为外贴式止水带质量或施工质量等原因，造成施工缝渗漏水，可通过注浆管进行有效，经济快速的注浆修补，使施工缝/变形缝的防水质量更加安全可靠耐久。外贴式橡胶止水带上设有安装孔，便于现场安装及准确就位。注浆管可重复使用，检测修补操作简单，避免传统的钻孔注浆修补，效果好，费用低。中埋式塑料止水带所用橡塑材质是我国八十年代新工艺产品之性质具有弹性强，耐老化，抗腐蚀，扯断强度高，质地细韧光滑美观，是替代我国目前使用的橡胶制品的佳产品。安宁市底板用丁基腻子钢板止水带安装施工解决方案：尽量避开太阳直晒施工。解决方案：选择后半下午或阴天时，以避免由于基材温度高导致的起泡。夏季南方多雨，如果降雨后在室外施工，接口里面潮湿未干就直接注胶，等太阳照射粘接基材及胶缝时接口里面的温度升高，胶缝里面的潮气蒸发，会把未固化的，比较软的胶缝隆起起泡，有时聚乙烯泡沫垫杆潮湿也会引起胶缝起泡

丁基橡胶钢板腻子止水带是采用优质高分子材料与镀锌板复合而成的橡胶止水带产品。其中橡胶腻子的主体材料具有耐老化性能优良，特强的自粘性；夏季高温不流淌。冬季低温不发脆；并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化性能；使用寿命长，产品本身无毒，环境良好。为了承受一定的弯曲和压力。中间夹有0.4或0.6mm的钢板。该止水带对建筑缝之间提供可靠的防水、防渗功能。

钢板橡胶止水带是将镀锌钢板插入硫化好的橡胶中，橡胶采用国产一级特种橡胶与促进剂量、防老剂等，经混炼、挤压后与镀锌钢板粘合而成的一种新型接缝止水产品。这种止水带可以有效地防止各种荷载下产生的弹性、变形及施工缝的温差变化，起到坚固密封。并且能有效的防止施工缝漏水，渗水，并对各种作用力起到缓冲作用。本产品可以对建筑缝之间提供可靠的防水、防渗功能。当使用普通橡胶止水带时，如果建筑结构变形大时，橡胶止水带则随着结构的沉降，其横向截面拉长，变薄，超过其疲劳变形极限时，很可能会形成新的渗漏缝隙。

钢板腻子止水带安装的步骤介绍，主要的有下面这六步的：

- 1、先将钢板腻子止水带按设计要求，放在规则的部位。
- 2、利用钢板腻子止水带二边的装置孔，用铁丝将丁基钢板止水带与钢筋网捆扎定位。丁基钢板止水带定位时应二边钢带外侧高于中心橡胶止水带构成U字型装置。
- 3、模板应严格按施工操作规程要求进行施工，装置在丁基钢板止水带的中心橡胶O型环上下二面间的平面上，模板要牢固，谨防混凝土灌溉振捣时模板移位。
- 4、装置好的钢板腻子止水带在施工时一定要保护和支撑好未浇捣混凝土部分的丁基钢板止水带，在浇捣止水带邻近混凝土时要纤细振捣，尤其在水平部分，止水带下缘的混凝土更要纤细，使混凝土中的气泡从丁基钢板止水带翼下跑出来，当混凝土捣面超过止水带平面后，能够剪断铁丝，使止水带呈水平状况。
- 5、钢板腻子止水带二侧的钢带装置时，钢板腻子止水带在转角处应按R的半径要求转弯，并坚持钢带平整，使丁基钢板止水带与混凝土有效的结合，起到杰出的止水作用。
- 6、钢板腻子止水带在运输时要妥善保护好，储藏时应通风，防止油污和阳光直射。