

波形梁钢防撞护栏板 君宏护栏 攀枝花防撞波形护栏板

产品名称	波形梁钢防撞护栏板 君宏护栏 攀枝花防撞波形护栏板
公司名称	冠县君宏贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	18663589660

产品详情

高速公路波形护栏板防撞波形护栏板

高速公路波形护栏介绍：

高速公路波形护栏执行标准《JT/T281-2007》。

高速公路波形护栏的波形板热镀锌后成品厚度要达到4.17mm。

立柱140*4.5*2150或2270mm。

立柱和波形板平均上锌量需达600g/m²（合85微米厚）。

柱间距为4米或者2米，危险路段也有设置1米间距的。

高速公路波形护栏验收严格，滁州公路波形护栏，君安公司出品的公路波形护栏严格执行国家标准，保证顺利验收。详情欢迎致电我公司市场部。

防撞波形护栏板

波形护栏板分类：

双波波形护栏板：4320 * 310 * 85 * 3/4；

三波波形护栏板：4320 * 506 * 85 * 3/4；

波形护栏板立柱与板子相连接的方式：防阻块式和托架式两种。

高速公路波形护栏板根据连接件还分为：九孔板、十孔板

波形护栏板立柱：114mm * 4.5mm * 高度；140mm * 4.5mm * 高度；

波形护栏板立柱：114mm * 4.5mm * 高度；140mm * 4.5mm * 高度；

一般高速公路常用的立柱规格为：2.0米、2.15米；

普通公路根据客户的需要一般在0.7-1.5米之间；

波形护栏板一般立柱间距分为2米间距和4米间距；对于危险地段可以选用加强型行波形护栏板，一般加强型可以4320的加强波形护栏板，弯度大的可选用2320mm的加强型波形护栏板。

其他等级的公路，根据公路等级及安全等级不同，安装的波形护栏等级也不同。具体事宜可咨询君宏公司在线销售人员，图片上即为我公司市场部电话，欢迎新老客户致电垂询。

波形护栏板按设置地点和防撞等级来分类。按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏。按防撞等级可分为ei级和S级。S级护栏属于加强型，波形护栏板防撞等级，适用于路侧特别危险的路段使用，Aji用于专用公路

波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，w板护栏板厂家，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由主柱支撑的连续结构。

常用路侧波形梁护栏按防撞等级可分为B、ei、SB、Sei、SS五级，攀枝花防撞波形护栏板，高速公路防撞护栏是典型的冷弯型钢产品。

公路波形护栏施工原则【来自君宏公司】

为避免不必要的麻烦，在波形护栏施工时必须要了解清楚的原则：

1、根据施工项目及工期要求，公路三波形防撞护栏板，抓住关键，全合理的安排施工交通工程项目投bi ao文件 人员，波形梁钢防撞护栏板，机械设备及施工进度计划，公路波形护栏板，工序衔接紧密均衡，在保证工程质量和安全生产的前提下合理安排工期。

2、科学合理的配置资源，避免资源浪费，充分应用先进的科学技术和施工设备，做到机械施工，标准化作业。

3、强化质量管理，加强工序监控，做到提前预防，三波国标护栏板，确保工程创优的质量目标。

4、强化内部管理，控制工程成本，提高经济效益。

5、保护生态环境，保持生态平衡。

波形梁钢防撞护栏板-君宏护栏-攀枝花防撞波形护栏板由冠县君宏交通设施有限公司提供。冠县君宏交通设施有限公司（www.junhonghulan.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.jhhulanban.cn）还是从事防撞波形护栏板立柱，三波波形梁护栏

配件，镀锌波形梁护栏厂家的厂家，欢迎来电咨询。