

2吨行吊今日报价

产品名称	2吨行吊今日报价
公司名称	山东钰力起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市羊流镇工业园区西路
联系电话	18205386333 18205386333

产品详情

电动单梁起重机使用要求

电动单梁起重机对于驾驶员的安全操作上有相关性技术指标，在这一点上必须达标，再者就是要严格遵守特种设备安全检查条例以及法律法规上的了解，再者就是驾驶人员需要进行考证，无证不允许上岗。

电动单梁起重机对于特殊性作业需要进行吊装单位进行实地性考察，以及对于作业计划有安全报告出示，不合格不允许投入使用，合格者需要安排专业人员指导现场。再者就是距离限制器不允许超过负荷进行作业。

电动单梁起重机限制场地时候也需要要求，比如说场地的地面承载能力上有要求，不允许在塌陷以及下水道附近进行开地施工，这样最终会导致事故发生，安全系数上降低，关于以上重点大家应该综合考虑与整体了解。

单梁起重机

必须在停电后，并在电门上挂有停电作业的标志时，方可做检查或进行维修工作。如必须带电作业时，须有安全措施保护，并设有专人照管。

- (13) 不许随便从车上往下乱扔东西。
- (14) 限位开关和联锁保护装置，要经常检查。
- (15) 不允许用碰限位开关作为停车的办法。

(16) 升降制动器存在问题时，不允许升降重物。

(17) 被吊物件不许在人或设备上空运行。

(18) 对起重机某部进行焊接时，要专门设置地线，不准利用机身做地线。

(19) 吊钩处于下极限位置时，卷筒上必须保留有两圈以上的安全绳圈。

(20) 起重机不允许互相碰撞，更不允许利用一台起重机去推动另一台起重机进行工作。

(21) 吊运较重的物件、液态金属、易爆及危险品时，必须先缓慢地起吊离地面100~200mm，试验制动器的可靠性。

(22) 修理和检查用的照明灯，其电压必须在36V以下。

(23) 桥式起重机所有的电气设备外壳均应接地。如小车轨道不是焊接在主梁上时，2吨行吊，应采取焊接地线措施。接地线可用截面积大于75mm²的镀锌扁铁或10mm²的裸铜线或大于30mm²的镀锌圆钢。司机室或起重机体的接地位置应多于两处。起重机上任何一点到电源中性点间的接地电阻，均应小于4Ω。

(24) 要定期做安全技术检查，做好预检预修工作。 [1]

单梁起重机链轮装在轴上应没有歪斜和摆动。在同一传动组件中两个链轮的端面应位于同一平面内，链轮中心距在0.5米以下时，允许偏差1毫米链轮中心距在0.5米以上的时，允许偏差2毫米。但不允许有摩擦链轮齿侧面现象，如果两轮偏移过大容易产生脱链和加速磨损。在更换链轮时必须注意检查和调整偏移量。

单梁起重机起重链条的松紧度应适宜，太紧增加功率消耗，轴承易磨损太松链条易跳动和脱链。链条的松紧程度为：从链条的中部提起或压下，两链轮中心距的约为2%-3%。新的单梁起重机链条过长或经使用后伸长，难以调整，可看情况拆去链节，但必须为偶数。链节应从链条背面穿过，锁片插在外面，锁紧片的开口应朝转动的相反方向。

单梁起重机链轮磨损严重后，应同时更换新链轮和新链条，以保证良好的啮合。不能只单独更换新链条或新链轮。否则会造成啮合不好加速新链条或新链轮的磨损。链轮齿面磨损到一定程度后应及时翻面使用(指可调面使用的链轮)。以延长使用时间。旧的起重链条上不能与部分新链条混合使用，否则容易在传动中产生冲击，拉断链条。起重链条在工作中要记得及时加注润滑油。而润滑油则必须进入滚子和内套的配合间隙，以便改善工作条件，以减少磨损。

2吨行吊今日报价由山东钰力起重机械有限公司提供。山东钰力起重机械有限公司(www.xinhengzhonggong.com)是从事“行车,行吊,单梁起重机,门式起重机,桥式起重机”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:聂经理。同时本公司(www.sddanliangqizhongji.com)还是从事室内桥式起重机厂家,室外桥式起重机,单梁电动门式起重机的厂家,欢迎

来电咨询。