

匀质板增强剂/鸡西聚苯颗粒复合板设备生产厂家

产品名称	匀质板增强剂/鸡西聚苯颗粒复合板设备生产厂家
公司名称	大城县中康保温材料有限公司
价格	120000.00/件
规格参数	品牌:中迪 产地:河北 型号:可定制
公司地址	城南工业区
联系电话	15532655333

产品详情

匀质板增强剂/鸡西聚苯颗粒复合板设备生产厂家我们将充分利用自己的优势来研发生产更优质的产品，欢迎您到弘森选购！我们严格遵循“科学管理、持续发展、开拓创新、诚信务实”的企业理念，竭诚为广大客户提供的产品和服务。公司的成就离不开雄厚的科技力量和深厚的文化底蕴的支撑，也离不开我们弘森全体员工的共同努力。山南匀质板保温设备哪里好杜火灾发生。防水：特种无机胶凝材料在水中易分散和悬浮，形成浆体，有效包裹聚苯颗粒，其固化后产生一定强度及柔韧性，形成防水层，对墙体起到了很好的保护作用保温：导热系数0.045~0.056W/(m²K)之间。轻质：120~180kg/m³，高层建筑使用时性显著提高。隔音：不仅能够起到良好的保温效果，同时还能够具备的消音功能。免除噪音。匀质防火保温板环保性能等综合性能相对优异的新型建筑外墙防火保温板。其导热系数低至0.050W/(M, K)以下，匀质保温板，在高温大火不软化变形，不粉化脱落，且材料本身不燃。在大火之后，物理强度与保温性能几乎不受任何影响。同时，产品不含重金属。匀质防火保温板。不会变形、变软，可以正常使用，不会发生吸潮返卤现象。匀质板强度高、抗冲击、抗压性能好。玻镁防火板重量虽轻，但结构紧密，稳定性好，不变形，具有木材般的韧性，在抗冲击、抗压、抗拉和抗断性能上表现出色，刚韧并重。绿色环保。不含石棉及有害放射性元素，遇火无烟、无异味。1.匀质聚苯板设备采用多锯切割，一次可将大型坯体分切成几十块，切割速度是一般切割机的10~30倍。2.切割规格可变。本机可根据制品要求，将坯体切割成不同的规格。切割厚度从20mm到1500mm皆可匀质聚苯板设备是采用特种无机不燃矿物纤维制成,防火等级可达A级,是一种新型A级防火保温材料,可广泛运用于建筑保温,且兼具了节能与防火。匀质板设备的自动化程度及配置不同。匀质板设备，一.防火阻燃性能良好1.不可燃——特殊的蜂窝状防火隔离舱结构，使产品防火等级为A级2.耐高温——使用温度可以达1000°C,熔点可以到1500°C以上3.无形变——高温大火中不软化变形、不滴落流淌、不脱落。稳定可靠——过火后，物理强度与保温性能几乎没有损失，依然可以继续使用5.寿命长——本品采用无机材料形成的蜂窝状隔离舱强度大。与建筑本同寿命，杜火灾发生。防水：特种无机胶凝材料在水中易分散和悬浮，形成浆体，有效包裹聚苯颗粒，其固化后产生一定强度及柔韧性，形成防水层，对墙体起到了很好的保护作用保温：导热系数0.045~0.056W/(m²K)之间。轻质：120~180kg/m³，高层建筑使用时性显著提高。隔音：不仅能够起到良好的保温效果，同时还能够具备的消音功能，免除噪音。匀质防火保温板环保性能等综合性能相对优异的新型建筑外墙防火保温板。其导热系数低至0.050W/(M, K)以下，匀质保温板，在高温大火不软化变形，不粉化脱落，且材料本身不燃。在大火之后，物理强度与保温性能几乎不受任何影响。同时，产品不含重

金属。匀质板增强剂/鸡西聚苯颗粒复合板设备生产厂家