

DN500mm橡胶管道封堵气囊价格

产品名称	DN500mm橡胶管道封堵气囊价格
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/条
规格参数	品牌:长信 规格:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

管道封堵气囊又称闭水堵，管道封堵气囊特点（圆椭圆型，接触管道面积不多，但易于塞入管道，该排水管道堵水工具与代试漏气囊相比有着气密性、弹性、耐磨性、耐酸性、抗老化、价格更便宜、质量更好、功能更完善、检测更直观，堵水效果更操作简单、重量轻，本体尺寸小、经济更实用；本气囊可以自由折弯180度，有一定的耐腐蚀性能；超强膨胀性）管道封堵气囊特别适合对排水管道封后进行闭水试验、闭气试验、漏点查找、管道维修临时堵水等维护测试工作。DN500mm橡胶管道封堵气囊价格【可用于 50、75、100、125、150、200、250、300、350九种管径的铸铁或塑料管道（特别是对螺纹管道），400—1200管径的胶囊需要预定】。管道封堵气囊气堵它操作简便、检查直观、可在施工过程中及时检查并消除质量隐患。近几年试漏气囊投放市场以来，受到建设单位和施工单位的欢迎，并引起各地质检部门的重视。它已成为高层民用建筑不可缺少的闭水试验和灌水试验防漏检测工具。

管道封堵气囊的安装及注意事项： 1、准备：先将管道堵水气囊充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。将气囊置于盛满水的水桶中并按住，用气筒向气囊充气，气压不得超过0.02MPA(0.015MPA-0.02MPA为易)，检查气囊是否漏气。 2、打开管道检查口，将管道堵水气囊从此口慢慢向下放置所需位置，然后向堵水气囊充气，充气至适宜的压力为好。注意，堵水气囊要避免放在 3、为了防止气囊与胶管脱开，在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它方式绑紧。 DN500mm橡胶管道封堵气囊价格 4、楼面的灌水口（也可以在检查口）灌水至楼面高度，然后对灌水管道及管件接口逐一检查，如发现有漏点，做出记号，排水后进行修复处理；如为橡胶圈柔性接口，可在渗漏接口带水紧螺栓修复。如灌水管道检查无一渗漏点，则水位可稳住，灌水时间延续15分钟，保持5分钟灌水液面不下降为合格。 5、堵水气囊放气，然后徐徐抽出堵水气囊，注意不要使堵水气囊受损。 6、取出堵水气囊后，水应能很快排走，如下降很慢，说明灌水管段内有杂物堵塞，应及时清理。 7、堵水气囊充气的方法，也可检查蹲式大便器是否渗漏。将堵水气囊置于蹲式大便器排水口并充气，然后在蹲式大便器内灌水（水位平便器上沿），如果水位下降，说明冲洗进水接口处有渗漏，或者蹲式大便器下水接口封闭不严，或者蹲式大便器本身有渗漏，应针对排除。 8、堵水试验应分区段（层）进行，试验结果应作出记录