

胶粉保温板设备/双鸭山氧化镁保温板切割机订做厂家

产品名称	胶粉保温板设备/双鸭山氧化镁保温板切割机订做厂家
公司名称	大城县中康保温材料有限公司
价格	120000.00/件
规格参数	品牌:中迪 产地:河北 型号:可定制
公司地址	城南工业区
联系电话	15532655333

产品详情

胶粉保温板设备/双鸭山氧化镁保温板切割机订做厂家没有地域局限性。大城县中迪机械设备厂()主要生产硅质聚合聚苯板设备。匀质板成套设备.生物质燃烧机,岩棉砂浆复合板设备,全自动打包机,水泥发泡成套设备,保温板包装机,fs免拆模板设备,岩棉裁条机,等离子切割机.泡沫化坨机,各种切割锯,销售各种化工产品!内外墙保温板可适用于严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷、夏热冬暖等所有地区,是理想的民用建筑、公用建筑墙体保温、装饰材料;匀质板设备既可用于新建建筑外墙保温装饰、既有建筑的保温节能改造,称为:“干挂保温幕墙”,也可用于室内装饰装修、吊顶等导布机构采用轴承支撑重力。对环境无污染。施工性好:可锯、磨、钉、切等,方便施工,提高了施工质量。匀质防火保温板使用方法:匀质防火保温板与基层的连接主要采用粘结砂浆粘贴固定并辅以机械锚固相结合的方式。确保匀质防火保温板外墙外保温系统的性与耐久性。匀质改性防火保温研制、生产,是我们针对市场需求研发的防火保温板材,以硅、钙质矿物原料及粘结改性剂为主要无机胶结材料,复合膨胀聚苯泡沫颗粒(又称膨胀聚苯颗粒),辅以适量发泡、憎水等添加剂(不含氯化镁、氯氧镁),经加水混合搅拌、模具或设备压制成型、养护、加工等工艺而制成的用于建筑节能工程的具有良好防火性能的保温板材。干混砂浆自动分料密封式循环设计、自动计量、实际分料。从而确保无尘、准确、有效运行。匀质板设备,一.防火阻燃性能良好1.不可燃——特殊的蜂窝状防火隔离舱结构,使产品防火等级为A级2.耐高温——使用温度可以达到1000°C,熔点可以到1500°C以上3.无形变——高温大火中不软化变形、不滴落流淌、不脱落。稳定可靠——过火后,物理强度与保温性能几乎没有损失,依然可以继续使用5.寿命长——本品采用无机材料形成的蜂窝状隔离舱强度大,与建筑本同寿命,模具发泡型水泥基匀质板设备与水泥基生产线切割设备水泥基匀质板设备主要由电子计量装置、搅拌机、工作平台、抹平装置、传送设备及切割机等组成。水泥基匀质切割设备自动分切、自动上板、高速复压、自动接板等功能,该机操作方便,运行平稳,可根据客户要求生产不同规格、不同材质的墙体保温节能产品,产品表面光滑、平整、密度度高,彻底改变了膨胀聚苯板薄抹灰外墙保温工程繁琐的施工工艺,加快了施工速度、提高了经济效益。水泥基设备具有结构设计合理、性能稳定、用工量少、操作方便、成型周期短、生产效率高、产品质量好等优点。水泥基切割设备:完成去皮、断块、成品等三次切割一.防火阻燃性能良好1.不可燃特殊的蜂窝状防火隔离舱结构。使产品防火等级为A级2.耐高温使用温度可以达到1000C,熔点可以到1500C以上3.无形变高温大火中不软化变形、不滴落流淌、不脱落4.稳定可靠过火后。免除噪音。保温:导热系数0.065W/(mK)。匀质板设备辅以适量发泡、憎水等添加剂,经加水混合搅拌、模具或设备压制成型、养

护、加工等工艺而制成的用于建筑节能工程的具有良好防火性能的保温板材。卓越的保温性系统选用性能优异的匀质改性防火保温板，导热系数低，确保系统具有优越的保温性能，完全满足建筑节能设计标准要求。优良的防火性系统中匀质改性防火保温板为A级保温材料。胶粉保温板设备/双鸭山氧化镁保温板切割机订做厂家