

七台河胶粉聚苯板设备设计订做,匀质板设备安装步骤图

产品名称	七台河胶粉聚苯板设备设计订做,匀质板设备安装步骤图
公司名称	大城县中康保温材料有限公司
价格	120000.00/件
规格参数	品牌:中迪 产地:河北 型号:可定制
公司地址	城南工业区
联系电话	15532655333

产品详情

七台河胶粉聚苯板设备设计订做,匀质板设备安装步骤图复合膨胀聚苯泡沫颗粒（又称膨胀聚苯颗粒），辅以适量发泡、憎水等添加剂（不含氯化镁、氯氧镁），经加水混合搅拌、模具或设备压制成型、养护、加工等工艺而制成的用于建筑节能工程的具有良好防火性能的保温板材。干混砂浆自动分料密封式循环设计、自动计量、实际分料。从而确保无尘、准确、有效运行。即使遇到潮湿阴冷环境的时候也不会发生质量问题。3.性价比高，安装便捷：匀质板的性价比非常的高，同时安装方法也非常的便捷和灵活，可以提高施工工作的进程，避免在建筑施工过程中浪费过多的时间。4.保温性能优：匀质板的保暖性极高，可以在进入冬季之后起到更好的保暖作用。匀质板设备采用四辊双驱动辊压工艺，自动上料、挂浆、铺布、复压、切割。集连续生产多功能于一体，节省人工成本。生产速度可调，班产平方，可根据不同客户的不同要求，生产不同规格（长，高），不同材质的各种保温板材，满足不同消费者的需求。凡“来源：化工仪器网”的所有作品，均-化工仪器网合法拥有或有权使用的作品，未经、或利用其它方式使用上述作品。已经使用作品的。匀质保温板设备采用辊压式制板，具有自动铺布，自动布料、自动分切、自动上板、高速复压、自动接板等功能，该机操作方便，运行平稳，可根据客户要求生产不同规格、不同材质的墙体保温节能产品，产品表面光滑、平整、密实度高，彻底改变了膨胀聚苯板薄抹灰外墙保温工程繁琐的施工工艺，加快了施工速度、提高了经济效益。匀质板具有原温、隔热、导热系数低。防火性能好，同时也可根据不同地区的节能设计要求选择不同厚度的保温层，真正做到北方保温、南方隔热，节约了宝贵能源。螺带式混合搅拌机混合式搅拌机将干粉浆料与水自动混合，混合速度快，短时间内充分搅拌，装载量大，残留量少，混合温和，不物料的原始状态，设备运转平稳可靠。东营新型匀质板设备规格介绍线体运转均匀布料，自动布网，运转速度可调，运行平稳有效，易损件少，皮带式输送，不跑偏，产线产品损坏，良品率。同时可兼顾生产轻质隔墙板、钢丝网架、复合保温板，一机多用，实现单一产品线多功能适用。在使用粘结剂粘贴保温板的施工前，须在岩棉板上先上一道表面处理层。表面处理层的做法为：在岩棉板的外表面需要涂抹一层厚薄适度的胶粘剂（厚度约为1mm）。这层砂浆的施工须用不锈钢的平整刮刀用力抹平，使胶浆应能嵌入岩棉板的纤维丝中。待表面处理层稍干后。销售各种化工产品！导布机构采用轴承支撑重力，弹簧调节张力，配置锥形偏心轴套。面层轧压设备用于将面层材料轧压成设计所需要的花纹或图形；反应灌注机用于A料、B料按工艺要求的比例计量混合；移动浇注机用于将混合的AB料及泡沫以往复移动的方式覆盖在下层面材上；层压机上下各一台，用于原料在上下层移动链板间固化、定型；热风循环装置用于层压机内部的加温；贴侧边纸和侧边输送机用

于板材测边挡料，修边机用于改性EPS防火保温板板两侧修边；自动跟踪机用于将板材切断成定长；生产方式为连续不间断，生产效率高，产品质量稳定，板材密度均一。七台河胶粉聚苯板设备设计订做,匀质板设备安装步骤图