

## 现货沙伯基础 PC DF-1001 含5%短玻纤

产品名称	现货沙伯基础 PC DF-1001 含5%短玻纤
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	性能:短玻纤增强 规格:25KG/包 包装:原厂原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

## 产品详情

现货沙伯基础 PC DF-1001 含5%短玻纤

品牌	美国泰科纳	规格型号	LCR	
编号	DF1001	计量单位	1公	
付款方式	面议	参考价格	面议	
价格单位	人民币	供货量	不	
说明书, 报价手册及驱动	暂无相关下载	其他资料下载	暂	
产地	美国	发货地	东	
牌号	性能	用途	加工参数	测试方法
DA1004	注塑级, 20%芳基纤维增强	工程制品	注塑成型	ASTM
EMI-XDA-20	注塑级, 20%铝绒增强			
EMI-XDA-30	注塑级, 30%铝绒增强			
D-EP	高流动	此轮轴承		
DA-35				
DA-40	注塑级, 40%铝绒增强			
DC1003FR	15%碳纤增强阻燃			
DC1006	30%碳纤增强阻燃			
DF100-10	5%短刀璃纤维增强			
DF700-10				
DF1001	5%短玻纤增强高强度			
DF1002	10%短玻纤增强高强度			

	度			
DF1003	15%短玻纤增强高强度			
DF1004	20%短玻纤增强高强度			
DF1005	25%短玻纤增强高强度			
DF1006	30%短玻纤增强高强度			
DF1007	35%短玻纤增强高强度			
DF1008	40%短玻纤增强高强度			
DF100SFR	5%短玻纤增强高强度阻燃			
DFA113				
DFA113SEO				
DFL4032	10%短玻纤增强15%铁氟龙增强			
DFL4024	20%短玻纤增强润滑			
DFL4034FR	润滑工程制品			
DFL4036	30%短玻纤增强15%铁氟龙增强			
DFL4038	40%短玻纤增强			
DFL4536	32%玻纤增强			
DL4010	5%铁氟龙《PTFE》增强			
DL4020	10%铁氟龙《PTFE》增强			
DL4020FR				
DL4024FR				
DL4030	15%铁氟龙《PTFE》增强			
DL4030FR				
DL4040	20%铁氟龙《PTFE》增强			
DL4530	增强级			
DL4530FR	5%铁氟龙《PTFE》增强阻燃			

密度：1.20 - 1.22 g/cm<sup>3</sup> 线膨胀率：3.8 × 10 cm/cm ° C 热变形温度：135 ° C 低温-45度 聚碳酸酯无色透明，耐热，抗冲击，阻燃BI级，在普通使用温度内都有良好的机械性能。同性能接近聚甲基丙烯酸甲酯相比，聚碳酸酯的耐冲击性能好，折射率高，加工性能好，不需要添加剂就具有UL94 V-0级阻燃性能。但是聚甲基丙烯酸甲酯相对聚碳酸酯价格较低，并可通过本体聚合的方法生产大型的器件。随着聚碳酸酯生产规模的日益扩大，聚碳酸酯同聚甲基丙烯酸甲酯之间的价格差异在日益缩小。2.7m宽sabic lexan板已在中国调试成功，为中国添光彩