

纸箱白乳胶粘合剂（生产质保一年）

产品名称	纸箱白乳胶粘合剂（生产质保一年）
公司名称	临沂中远胶业粘合剂有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:临沂 品牌:美佳 外观:乳液
公司地址	中国 山东 临沂市兰山区 工业园区工业三路
联系电话	86 0539 2157167 13805496607

产品详情

产地	临沂	品牌	美佳
外观	乳液	粘度	9.8 (MPa.s)
固含量	20-50 (%)	最低成膜温度	3 ()
初干时间	4 (h)	固化时间	24 (h)
固化条件	室温固化		

纸箱专用白乳胶

产品特点干燥速度快：施工后极易干固，比传统产品快1/3，从而大大缩短施工时间，节约成本。粘力强：优越的湿粘性和流动性使该产品很容易在纸质、木质等基材上使用，形成透明、柔韧的高分子胶膜，干固后剥离强度大，特别适合大面积的材料粘接。极易施工：胶质细腻，涂布性强，施工效果好。健康环保：本品为水性胶粘剂，不含甲醛、苯等有机溶剂，无毒无污染，阻燃性好，保证施工人员和使用者的健康和安，属于绿色健康产品。抗冻耐热：在低温或高温环境下仍保持性能稳定，当环境低于零下10 时，只需复温便可使用。涂胶工艺1、开盖后搅匀，将所需粘合的材料单面或双面均匀涂上胶水，涂胶量以粘合后不外流为宜。2、粘合后需均匀加压（也可用打铆钉的方法加压），加压时间不宜低于24小时，压完后散开放置48小时后方可裁锯施工（做门加压不宜低于7天）。3、无法加压又不能打铆钉的，只要想办法将面板与底板紧密贴合固定一段时间，待胶干固后即可。用量每升可涂面积为3.6至4.6平方米的面板，即9L装胶合剂可涂面板11至12张。适用范围适用于不需防潮处理的家装、工装等木工板材制品。使用工具滚轴类工具、羊毛刷等爱心提醒1、粘接面已作防水处理过的板材可能会影响粘接效果（如出现该种情况，在涂胶前用粗砂纸将防水防潮层表面打磨一遍，再涂胶粘合）。2、胶水接触面的木板表面应将浮着的灰尘、木屑等松动物消除干净再涂胶粘合。3、加压时一定要均匀，防止翘边；加压过程中绝对不能掀开面板；立面打钉时要均匀打入，防止中间空鼓。4、对于白橡木、红橡木、枫木等木质纤维较疏松的浅色面板，由于其纤维较疏松，各种水性胶水都很容易从表面渗出印记，正式施工前先用小块面板试验一下，确认表面不会渗出水印后再正式施工。5、本产品运输、贮存、施工适宜温度为5 以上，防止冰冻。如胶水开盖后有凝结现象，则是由于贮存温度过低（此现象是植物胶成份的特性）。此时应将胶水连桶一起放置在50 以上的热水中持续一段时间并慢慢搅化开后，方可使用，其性能不变，严禁在冻融状态下使用。6、胶水开封口一次未使用完的，应及时将盖子封好，待下次再用。7、本胶不可与

其它胶混合使用。

厂家直销量大从优