

液压分裂棒正确使用技巧

产品名称	液压分裂棒正确使用技巧
公司名称	深圳市鑫飞腾机械有限公司
价格	10.00/个
规格参数	鑫飞腾机械:180 180:180 深圳:150
公司地址	深圳市宝安区宝安大道16号
联系电话	18124604391

产品详情

比传统使用炮锤+切割机或膨胀剂/破碎剂的方式快十倍以上，并且成本更低。技术上实现了岩石钻孔大直径、大间距、大而快，大直径、大流量、大强力，动力站超高压、超快速，分裂岩石效果大裂缝、大间距、大产量，这是在行业都的。不能爆破的工地，比用切割机的优势是一台能顶它十台的效率，机械化作业，工人不会因天气热或雨而影响作业时间，降低水电费十倍，噪音和污染改善，工期提前可降低各项成本；比起用膨胀剂/破碎剂的优势是钻孔直径大、间隔大，裂缝更大、效果更好、更易于破碎解小，立即见效不用等待、不间断重复作业，不受雨水和温度影响，无喷浆和强碱性危害，无震动安全环保可夜间施工；产量上千立方。液压静态爆破技术颠覆传统静态爆破施工方式，新技术新工艺淘汰并替代爆破、膨胀剂、破碎剂。

布孔

用液压钻孔1孔/1分钟（建议钻1.1m-1.2m）原因是钻机钻孔时可能导致孔内留有石粉使分裂棒未能完全插入进行分裂。分裂棒95mm，活塞弹出长度2.5mm，钻孔直径102mm，当地液压钻机钻孔收费22元/米。

钻孔用导向钻头钻孔直，拔棒快，缩短二次分裂时间。孔距0.5m-1m，孔与凌空面距离0.3m-1m。

一日钻孔大概200-300个孔。

第二步:钻孔分裂总时间

A.放棒，因油压过高安全等问题，6支棒活塞全部弹出碰到石壁时间2分钟。

B.分裂时间2分钟。

（机械正常工作，6名工作人员，8小时不休息情况下）