

(台湾台塑授权代理商EVA) 台塑原料

产品名称	(台湾台塑授权代理商EVA) 台塑原料
公司名称	上海赢新国际贸易有限公司
价格	.00/吨
规格参数	台湾台塑:台塑-中国 规格:25公斤/包 产地:台湾台塑
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321956889

产品详情

(台湾台塑授权代理商EVA) 台塑原料

EVA|台湾台塑代理商 驻[华东地区
] 热熔级EVA、薄膜级EVA、鞋材发泡级EVA、油墨级EVA、涂覆级EVA、太阳能膜EVA、

台塑烯 乙烯-醋酸乙烯酯共聚物

台塑授权总代理：EVA台湾台塑7240M 台塑授权总代理：EVA台湾台塑7320M
台塑授权总代理：EVA台湾台塑7340M 台塑授权总代理：EVA台湾台塑7350F
台塑授权总代理：EVA台湾台塑7350M 台塑授权总代理：EVA台湾台塑7360M
台塑授权总代理：EVA台湾台塑7470M 台塑授权总代理：EVA台湾台塑7760H
台塑授权总代理：EVA台湾台塑7A50H 台塑授权总代理：EVA台湾台塑7A60H
台塑授权总代理：EVA台湾台塑7B50H 台塑授权总代理：EVA台湾台塑7B60H

聚氯乙烯PVC

台湾台塑PVC代理商

聚氯乙烯树脂是由氯乙烯单体（VCM）聚合而成，氯元素佔分子质量约57%。PVC是一种白色粉末体，比重为1.391(g/cm³），具有耐水、耐酸/耐碱性、优良电气绝缘性，能耐多数之溶剂。基本物性:(1)熔点：212 、(2)玻璃转移温度：82~85 、(3)热分解温度：150~170 。聚氯乙烯树脂依製程

分為懸浮粉、塊狀粉及乳化粉，台塑乳化粉又分為微懸浮聚合及種子乳化聚合兩種。台塑懸浮粉及塊狀粉具有優異之初期著色、可塑劑吸收性與熱安定性，加工應用範圍廣，如壓延、異型押出、發泡等加工方式，加工產品如窗框、膠皮/膠布、收縮膜、管材等。台塑乳化粉可適用於各種加工客戶需求、黏度等品質穩定，加工應用範圍廣，如浸漬、塗佈、發泡、迴轉、模製成型等加工方式。

高密度聚乙烯HDPE

台湾台塑HDPE代理商

台塑烯高密度聚乙烯具高衝擊、高剛性、良好耐化學性、高耐環境應力龜裂性、良好電氣性質，因此廣泛應用於薄膜、吹製、射出。我們並以改良的自有技術生產桶級及管級原料。管級產品8001/8001U/8001BL依照 ISO12162:1995(E)，為 PE-100 等級樹脂，能承受在 20、10MPa的小環向應力作用下達50年以上。桶級產品7500/7501可用於生產220公升之化學桶。

台塑烯所有品別都含有抗氧化劑及制酸劑，並符合美國 FDA CFR Title 21, Pt 177.1520 規範以及歐盟限制危害物質限令(RoHS)。

低密度聚乙烯LDPE

台湾台塑LDPE代理商

台塑烯LDPE淋膜級6520G用料具優異加工特性.良好光學性質,能廣泛應用於多層包裝膜、帆布、紙類、鋁箔等的淋膜成型。彩藝淋膜級6521G具有較佳的純淨度，適用於彩藝印刷或離型紙等品質要求較高的用途。台塑烯所有品別都含有抗氧化劑及制酸劑，並符合美國 FDA CFR Title 21, Pt 177.1520 規範以及歐盟限制危害物質限令(RoHS)。

線性低密度聚乙烯LLDPE

台湾台塑LLDPE代理商

台塑烯線性低密度聚乙烯具備眾多良好性質，如優越的薄膜強度。良好的加工性、良好的熱封性、優異

的光學性質，使台塑烯LLDPE能應用於各種包裝用途，如農膜、重包裝膜、一般用途膜、貼合膜、纏繞膜。迴轉成型品級3840具有良好的成型特性，3840U則加入抗紫外線劑，具備極佳耐候性。

台塑烯所有品別都含有抗氧化劑及制酸劑，並符合美國 FDA CFR Title 21, Pt177.1520 規範以及歐盟限制危害物質限令(RoHS)。

乙烯-醋酸乙烯酯共聚物EVA

台湾台塑EVA代理商

台塑烯乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）提供VA含量高達33%的多樣應用品別，以滿足客戶多樣變化需求。台塑烯EVA具優異加工特性、光學性質、低溫熱封性、耐化學性、交鏈發泡性，廣泛應用於溫室棚膜、積層包裝膜、農業用膜、一般包裝膜、押出及射出發泡、熱熔膠等產品應用。7470K是特別為電線電纜開發的無鹵原料，具有良好的加工性和成品物性。

台塑烯所有品別都含有抗氧化劑及制酸劑，並符合美國 FDA CFR Title 21, Pt 177.1350 規範以及歐盟限制危害物質限令(RoHS)。

聚丙烯PP

台湾台塑PP代理商

台塑聚丙烯有粉漿法與氣相法兩套製程，其中粉漿製程的產品特色，主要為低MI真空成型，高流動性低氣味射出級產品，醫療用器材，高結晶高耐熱家電用品及食品用之雙向延伸膜(BOPP)；氣相製程的產品特色，主要為高流動且高耐衝擊產品(RTPO)，高透明性射出產品，低溫熱封膜及高速高透明之雙向延伸膜(BOPP)。

聚縮醛POM

台湾台塑POM代理商

台塑鋼為共聚型的高結晶性熱塑型樹脂，具有優異的熱穩定性與機械強度。優良的耐磨耗特性可做為機

械零件部件，成型流動性及表面光澤性佳，可適用於射出與押出等加工方式。工廠符合ISO-9001等國際認證，產品通過REACH與UL多項檢驗認定，能滿足各種應用領域需求。