

沧州QS食品净化车间 康汇净化品质保证 QS食品净化车间装修

产品名称	沧州QS食品净化车间 康汇净化品质保证 QS食品净化车间装修
公司名称	山东康汇净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区嘉汇环球广场
联系电话	13583131988

产品详情

无尘车间在进行初步设计的时候，需要考虑和衡量一些因素。下面康汇净化为您介绍无尘车间净化工程的设计步骤。

(1)收集设计所需基础资料

产品净化工程方案、生产规模、生产方法与生产工艺、原辅料及中间产品技术规格、成品包装形式与规格、建设规模、用地情况以及建设方的特殊要求等;对改建项目还应收集原有设计资料。

(2)初步确定车间面积、结构形式

根据生产产品品种、规模及建设规模初步确定无尘车间应设置的功能间(生产区、辅助区)，再结合厂总体规划情况确定车间大致建筑面积、结构形式或建筑层数。

(3)物料衡算

根据产品产量、生产班制及生产特点进行物料衡算，净化工程计算每批生产投料量(原料、辅料)、包装材料(瓶、塞、铝盖)用量、工艺用水量。

(4)设备选型

根据物料衡其所确定的批产量，选择合适的设备及台数单机生产和联动线生产的适合性及建设单位的要求。

(5)车间定员

根据产量和设备选型操作要求确定车间人员数量。

山东康汇净化工程有限公司是一家规模庞大、实力雄厚、技术精湛的企业，公司具有空气净化专业资质，机电设备安装、装饰装修资质，QS食品净化车间哪家好，一直以来，QS食品净化车间装修，得到了山东省相关部门的大力支持和协助。公司专业承接百级、千级、万级、十万级工业洁净厂房，、类手术室、ICU病房、生物安全实验室、制药车间、食品、化妆品车间、光电车间的净化、机电、暖通、工艺管道等配套安装工程。

车间净化工程

亦称为无尘室或洁净室。是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气等污染物排除，并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计之房间。中文名车间净化工程又名无尘室作用除尘应用工厂洁净

亦即是不论外在之空气条件如何变化，其室内均能具有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性。洁净室最主要之作用在于控制产品(如硅芯片等)所接触之大气的洁净度及温湿度，使产品能在一个良好之环境空间中生产、制造，沧州QS食品净化车间，此空间我们称之为洁净室。 [1]

1.采取均流及减少噪音的措施，噪音可在50db以内;

2.电动机采用DC/EC(电子整流电机)，以耗较原交流电机节约近50%，因为小风机用小容量(功率<1/2HP)的交流电机，一般皆为电容分相式或隐极式，QS食品净化车间费用，其效率仅40%左右，而DC/EC电机的效率可达75~80%;在调速控制上可每台单独的以过滤器进行控制以节约能耗，但目前投资回收期尚长而未广泛采用，一般常用分组群控或全部群控。

3.但FFU出口静压不能过大，一般采用出口风速成0.38m/s，此时其静压一般在250Pa以内。

FFU回风系统与其他方式相比的优点

1.室内污染源：建筑物组件、人员数量及操作活动、工艺设备、工艺材料及工艺加工本身等都是尘粒释放源，根据具体情况而异，变化很大;

2.室内气流流型及分布：单向流要求均匀、平等的流线，但会受到工艺设备布置和位置变动及人员活动情况等的干扰形成局部涡流;而非单向流要求充混合，避免死角及温度分层;

沧州QS食品净化车间-康汇净化品质保证-QS食品净化车间装修由山东康汇净化工程有限公司提供。山东康汇净化工程有限公司(www.sdkhjh.com)为客户提供“药厂净化,手术室净化,食品车间净化”等业务，公司拥有“康汇净化工程”等品牌。专注于工程施工等行业，在山东济南有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：李经理。