

潮州木托板材料供应一览表

产品名称	潮州木托板材料供应一览表
公司名称	桂林辉煌木业有限公司
价格	1200.00/立方米
规格参数	含水率:12% 拉破指数:10048 N // m 型式:四面进叉
公司地址	广西省桂林市灵川县三街镇凉风桥工业园区
联系电话	0773-3663666 15078945777

产品详情

潮州木托板大小时需要考虑什么因素

1.要考虑运输工具和运输装备的规格尺寸

合适的潮州卡板尺寸应该符合运输工具的尺寸，可以充分利用运输工具的空间，提高装载率，降低运输费用，尤其要考虑海运集装箱和运输商用车的箱体尺寸。

2.要考虑广西卡板装载货物的包装规格

根据潮州卡板装载货物的包装规格选择合适的卡板，尽量最大限度地利用卡板的表面积，控制所载货物的重心高度。卡板承载货物的合理的指标为：达到卡板80%的表面积利用率，所载货物的重心高度不应超过卡板宽度的三分之二。

3.要考虑潮州卡板尺寸的通用性

应该尽可能地选用国际标准的东莞卡板规格，便于卡板的交换和使用。

潮州木托板主要用途

1、广西木托板主要的作用就是在我们做物流的时候使用的，就是我们在运输的时候就会经常的使用，我们要是用的好的话就会让物流的运输速度增加很多，所以我们在运输的过程中一定要选择一个比较好的东莞卡板使用。

2、还有就是因为广西木托板的制作材料的问题，所以现在我们对于东莞卡板的使用都不是像以前那样的，所以我们在选择的时候就是要好好的挑选一下，尽量在使用的時候要让我们使用产品的使用时间要长一点。

潮州木托板质量标准

- 1.广西卡板动载承重不低于1.25吨，静载承重不低 上货架后的承重不得低于1.2 1.2吨于5吨，上货架后的承重不得低于1.2吨。木质用材 为松木或杂木，卡板的湿度要低于25% 25%，为松木或杂木，卡板的湿度要低于25%，木材要求无 虫及防腐；
- 2.板材厚度 板材厚度 2.板材厚度 2公分；
- 3.卡板自重 30公斤 卡板自重 公斤；
- 4.卡板底部链接部分外围全部用三颗铁钉，中间部分外侧用4颗呈梯形排列的铁钉，中间部分外侧用4颗呈梯形排列的铁钉，中心部分用 颗呈正方形排列的铁钉。

潮州木卡板的使用方法

- 1、在木卡板上货架时，要保证平稳的放置在货架横梁上，木卡板的长度要大于货架横梁外径50mm以上。
- 2、叉车在使用木卡板过程中为了避免造成木卡板受损和货物倾倒，应保持匀速的进退和上下，不可急刹或急转。
- 3、叉车在使用木卡板时，叉刺之间的距离要放宽到木卡板的进叉口外缘，进叉时的深度要大于整个木卡板深度的2/3。