

# 螺母尺寸 陕西螺母 合肥钜翔

产品名称	螺母尺寸 陕西螺母 合肥钜翔
公司名称	合肥市钜翔精密五金制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区综合经济开发区长江东路三十埠大桥西100米安徽新安良种猪有限责任公司
联系电话	18868771682

## 产品详情

I型的六角螺母应用广，I型螺母又分A，B，C三级，其中A1级和B级螺母适用于表面粗糙度较小，对精度要求高的机器、设备和结构上，而C级螺母则用于表面比较粗糙、对精度要求不高的机器、设备或结构上；II型六角螺母的厚度比较厚，螺母尺寸，多用在经常需要装拆的场合。I型螺母螺纹规格为M5~M36，性能等级为9和12级，螺母供应商，产品等级为A和B级，用于规格小于等于M16的规格；B级用于大于M16的规格！（这里的A;B指的是精度等级）。

30°楔形螺纹与传统60度螺纹，二者的法向压力之比  $\frac{1}{2} \sim \frac{1}{7}$ ，防松摩擦力相应地增加了。30°楔形螺纹的楔形面还可以消除普通螺纹受力不均匀、脱扣咬死等问题。普通常规的60度V形螺纹，陕西螺母，在其螺纹啮合面和第二螺纹啮合面承载了70-80%的负荷，而以后几个啮合面承受的负荷很少。传统的60度角螺纹的法向压力 $P=1.15P$ ；而30°楔形螺纹由于牙底有一个30度角的楔形斜面，其法向压力的角度、大小均有改变，法向压力 $P=12P$ 。

它是才用镀金属的粉状去刺激螺母已经锈蚀的表面，然后再使螺母进行冷处理，处理后螺母的表面就会出现涂层，这种涂层对螺母进行保护，螺母价格，使螺母的使用年限和抗腐蚀能力都得到了提高。这种叫做涂层，这种方式主要用于螺钉和螺帽等。常用螺纹联接件联接的类型：螺栓联接、螺钉联接、双头螺柱联接、紧定螺钉联接。被联接件为通孔，受力比较大，并能从被联接件的两边进行装配。

螺母尺寸-陕西螺母-合肥钜翔(查看)由合肥市钜翔精密五金制造有限公司提供。合肥市钜翔精密五金制造有限公司 ( [www.hefeijuxiang.com](http://www.hefeijuxiang.com) ) 为客户提供“螺丝,螺杆,螺母”等业务,公司拥有“钜翔”等品牌。专注于其它等行业,在安徽合肥有一定知名度。欢迎来电垂询,联系人:李经理。