

监控摄像 冰点信息人脸识别门禁 高清网络监控摄像机

产品名称	监控摄像 冰点信息人脸识别门禁 高清网络监控摄像机
公司名称	南昌冰点信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市西湖区八一大道99号洪城数码一楼 A10号
联系电话	13699527287

产品详情

随着互联网技术水平的发展，物联网及云计算水平的成熟，监控摄像，智能化的监控系统也必将是智慧工厂生产建设的必然选择。

相比于传统的监控系统，智慧工厂里的智能化监控将具备以下功能特点

- 1、系统联动兼容性更强：智能化的监控系统中，监控将与周界报警，门禁道闸，广播等诸多子系统结合在一起，能够实现实时回放，人物等诸多实用性很高的功能。
- 2、具备强大视频分析能力：能够7X24小时不间断的查询分析所有的监控画面，发生异常可立即报警，减少了对值班人员的依赖，提高了工作效率。
- 3、预警度更高：通过的智能算法，可根据具体需要，定义多种防范类型，使用户可更加的定义安全危险特征，有效降低误报和漏保的现象。
- 4、提高录像的检索效率：通过专用视频分析软件，可通过人脸，形态，车牌等信息，查找到视频录像中的相关影像资料，大大节约了事后查找资料的人力和时间资源。
- 5、具备设备修改预警功能，当操作人员对数据修改时系统会自动发邮件和信息给主管人员进行提醒，减少因内部原因造成数据丢失。

远程监控系统由监控前端子系统、图像传输子系统、中心控制子系统、远程图像用户系统四部分组成。该图像远程监控系统是一套完全基于网络，采用B/S结构设计的数字视频远程监控系统，是目前业内远程监控系统的水平。

远程监控前端子系统由网络摄像机或普通摄像机和组成。网络摄像机可以直接将图像转换为IP信号，可以不需要传输部分中的MPEG4/IP转换器。按现场的需要可以在前端安装红外摄像机和报警设备，以满足特殊的实验需要。图像传输子系统由MPEG4/IP转换器和校园宽带组成，高清网络监控摄像机，也可以使用ADSL等设备与INTERNET直接连接。MPEG4/IP转换器及将普通摄像机接收到的图像转换成IP数据包，利用各种网络传输给服务器。这样可以利用现有的校园宽带网而不用铺设视频电缆，同时也可以使图像的传送不受距离的限制。

远程监控中心控制子系统由数字视频监控服务软件和PC服务器组成，安防监控摄像机，提供视频图像的远程发布和用户管理功能。桌面控制系统由用户计算机组成，无需安装任何软件，只要使用浏览器并输入相应的用户名和密码就可以访问系统的各种功能。

视频监控存储空间的计算方法：

1、常见录像格式的码流大小：

QCIF：256Kbps

CIF：512Kbps

DCIF：768Kbps

Half_D1：768Kbps

4CIF：1536Kbps

Full_D1：2048Kbps

720P：3096Kbps

1080P：10240Kbps

2、如何进行硬盘容量的计算

3、传输带宽计算：

计算公式：网络带宽大小+比特率×前端摄像机路数

监控点上传信息到监控中心说的是上行带宽，监控中心从监控点信息说的是下行带宽。如2Mbps的ADSL宽带，上行带宽是512kbps=64kb/s，下行带宽是2Mbps=256kb/s。

4、情景模拟：

监控点5个，每个监控点10个监控探头，1个远程监控中心，视频信息要求存储30天

监控摄像-冰点信息人脸识别门禁-高清网络监控摄像机由南昌冰点信息技术有限公司提供。“监控,南昌太阳能监控系统,南昌人脸识别门禁,南昌门禁公司”就选南昌冰点信息技术有限公司（www.ncbdaf.com），公司位于：江西省南昌市西湖区八一大道99号洪城数码一楼A10号，多年来，冰点信息坚持为客户提供好的服务，联系人：周经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。冰点信息期待成为您的长期合作伙伴！