

镇江隧道风机 隧道风机安装公司 钜鑫环保

产品名称	镇江隧道风机 隧道风机安装公司 钜鑫环保
公司名称	杭州萧山钜鑫环保设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区
联系电话	18072958798

产品详情

科技的不断开展，大家对隧道风机的需求也越来越高，就当前国外隧道风机技能开展趋势而言，将向隧道风机低噪音的方向开展。隧道风机的噪声是工业生产中噪声污染源首要来历之一。隧道风机大型化和高速化更使得噪声疑问非常杰出。对低频噪声，隧道风机首要经过改进隧道风机结构设计，降低本体噪声，若达不到需求，隧道风机安装公司，可采纳加装消声器 隔音房等措施。综上所述，这些技能既是国外隧道风机将来开展趋势，隧道风机安装，也是国内隧道风机职业在技能方面的尽力方向。

隧道风机安装

- 1, 隧道风机基本要求水平，坚固，基础高度 200mm。
2. 风扇和风道通过风扇的软连接（柔性材料而不是燃烧）连接，长度不应小于200mm，隧道风机厂家，管道直径与入口和出口的尺寸相同。 风扇。
为了确保在系统运行期间风扇软连接不会失真，要安装的密封性应适中。对于安装在风扇吸入端的帆布软管，它可以稍微拧得更紧，以防止风扇在操作过程中被吸入，并减小帆布软管的横截面尺寸。
3. 风扇的钢支架固定在混凝土基础上。在钢支架和风扇底座之间添加橡胶减震垫。所有风扇和电机组件都安装在单个钢支架上，该支架安装在基座顶部的阻尼垫和用于阻尼垫的多孔橡胶板上。
4. 风扇出口的直径只能变大，不能小。进风口应安装防虫网。当风吹出时，加上防风帽。

隧道风机虽然安装、使用方便，在冶金、化工等领域具有很高的工作效率，但是长时间使用，又不注意保养的话，该风机也很容易出现很多故障，使用效率降低，使用寿命也缩短，因此，掌握一定的风机保养措施还是很重要的。今天小编为大家介绍了该风机的保养方法，大家可以了解一下。

1. 隧道风机的工作环境要保持清洁、整洁，镇江隧道风机，风机表面要清洁，进出风口无杂质，定期清

除风机和管道内的灰尘和其他杂质。

2.定期检查润滑系统和清洁机油滤清器，定期检查油是否与水和其他污染物混合并变质，若变质了，应更换机油。

3.每天检查风机的滴油喷嘴，若滴油喷嘴脏了，可以拆下并清洗。

4.风机应全速正档运行，供电线路应是专用线路，临时线路不宜长时间使用。

5.运行过程中，若风机出现声音异常、发热严重、壳体带电、开关跳闸、无法启动等问题，应立即停止检查。

为了避免隧道风机因长时间使用而出现发热、磨损等问题，影响风机的正常运转，我们在使用过程中应做好风机的保养和清洁工作，定期对该风机进行检查，发现问题时应及时处理，确保该风机能够正常运行。

镇江隧道风机-隧道风机安装公司-钜鑫环保(推荐商家)由杭州萧山钜鑫环保设备厂提供。杭州萧山钜鑫环保设备厂(www.tz1288.com)有实力，信誉好，在浙江杭州的废气处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进钜鑫环保和您携手步入辉煌，共创美好未来！